HR2470TX1

Perfo-burineur SDS-Plus 780 W 24 mm

Prêt à travailler grâce à son set d'accessoires

Code EAN : 0088381614146

AVANTAGES PRODUIT

- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Sélecteur de fonction protégé
- 40 positions de burin
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livrée en coffret aluminium

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	780 W
Régime	
Vitesse à vide max.	0 à 1100 tr/min
Cadence	
Cadence de frappe max.	0 à 4500 cps/min
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans trépan/béton/acier/bois	65/24/13/32 mm
Ø max. dans béton/acier/bois	24/13/32 mm
Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans le béton	24 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm
Outillage à utiliser	
Type d'emmanchement	SDS-Plus
Fonctions et équipement	
Mode Perforer	Oui
Mode Percer	Oui
Mode Buriner	Oui
Niveaux d'exposition	
Vibration 3ax perforation (a_h)	15,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	90 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	101 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	394 x 84 x 2140 mm
Poids net	3 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X D-08735 burin large SDS-Plus
1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm
1 X 324219-0 Butée de profondeur
1 X 823298-0 Coffret aluminium
1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160)
1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
1 X 194080-7 Mandrin SDS-Plus serrage rapide
1 X 158057-6 Poignée

Charbon : 194074-2