

HR2610TX4

Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 26 mm

Jusqu'à 26 mm dans le béton et livré avec un set complet d'accessoires

Code EAN : 0088381606721



AVANTAGES PRODUIT

- Système d'aspiration DustCup® livré de série
- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant)
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Équipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Inverseur de sens de rotation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans béton/acier/bois 26 / 13 / 32 mm
Puissance de frappe (EPTA) 2,4 Joules
Ø max. dans le béton 26 mm
Ø max. avec trépan 68 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition

Vibration 3ax perforation (a_h) 15 m/s²
Vibration 3ax perçage (a_h) 2,5 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_h) 9,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 385 x 209 x 77 mm
Poids net 2,9 kg
Longueur cordon d'alimentation 4 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X D-08729 Burin plat SDS-Plus 250 x 20 mm
- 1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm
- 1 X 823312-2 Coffret aluminium
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160)
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 194080-7 Mandrin SDS-Plus serrage rapide
- 1 X 122878-2 Poignée complète
- 1 X 122915-2 Système aspiration poussière DUST CUP

Charbon : 194074-2