



D25033K

FR 22mm 3 mode hammer

Caractéristiques

- Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrages de 4 à 22mm de diamètre
- Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger
- Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage
- Fort mécanisme délivrant une puissance élevée avec des contraintes faibles sur les pièces "clés"
- Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque
- Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l'outil en toutes circonstances

Equipement de série

- Poignée latérale multi-positions
- Butée de profondeur
- Mallette de transport

Caractéristiques de la garantie

- 1 an de maintenance gratuite
- 1 an de garantie
- 30 jours d'engagement

Spécifications

Puissance absorbée	710 Watts
Puissance utile	0 Watts
Vitesse à vide	0-1550 tr/min
Coups par minute	0-5680 cps/min
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	2.0 Joules
Porte-outil	SDS-Plus
Cap. de perçage maximale [Bois]	30 mm
Cap. de perçage maximale [Métal]	13 mm