

# DHR281ZJ

Perfo-burineur SDS + 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 28 mm (Produit seul)

Équipé des Systèmes: BL MOTEUR, AVT et Soft No Load

Code EAN : 0088381858014



**LXT**  
6.5/4.3/2.1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V 18V 36V  
LITHIUM-ION

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**SOFT**  
NO LOAD

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 980 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	2,8 Joules
Ø max. dans le béton	28 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS +

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (ah)	9 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax burinage (a <sub>n</sub> )	9 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	404 x 134 x 232 mm
Poids net EPTA	3,9 à 5,1 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration DX09 (199585-2)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X 199139-5 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 835A32-2 moulage MAK-PAC DHR280
- 1 X 126882-3 Poignée anti-vibration