

# Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

## DHR264PT4J

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 26 mm - (4 batteries)

Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la performance d'un perceuseur 36 V

4 batteries 5 Ah livrées de série. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-PLUS ou auto-serrant). Poignée arrière anti-vibration. Poignée caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Énergie d'impact	2,5 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 16 mm
Ø de forage en béton max.	26 mm
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Vitesse à vide max	0 - 1250 min <sup>-1</sup>
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton	16,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions du produit (L x l x H):	374 x 116 x 232

### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

**Code EAN 0088381839297**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**194079-2**

Mandrins auto-serrants



**194080-7**

Mandrin SDS-Plus interchangeable



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**324219-0**

Butée de profondeur pour perceuses,



**443122-7**

Chiffon tissu



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**821552-6**

Coffret MAKPAC 4



**838257-1**

Moulage pour DHR264



**839205-3**

Moulage Chargeur Double DR18RD



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**196933-6**

DC18RD - Chargeur rapide 2



**197280-8 (4x)**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

