

Fiche de données produit



Perforateur sans fil

GBH 36 VF-LI Plus

Une force illimitée avec un contrôle absolu

Les caractéristiques les plus importantes

Force de frappe, max.	3,2 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Poids avec batterie	4,6 kg



Référence: 0 611 907 002

[> Plus d'informations sur le produit](#)

* Prix de vente conseillé, TVA comprise

Caractéristiques techniques

Force de frappe, max.	3,2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.200 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 940 tr/min
Tension de la batterie	36 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids avec batterie	4,6 kg
Longueur	407,0 mm
Largeur	108,0 mm
Hauteur	246,0 mm
Porte-outils	SDS-plus
Plage de perçage	
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	8 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm


Information sur les bruits/vibrations

Perçage en frappe du béton	
Valeur d'émission vibratoire ah	14.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Travail jusqu'à 50 % plus rapide grâce à une énergie d'impact plus élevée et durée de vie prolongée de 100 % (comparativement au modèle précédent GBH 36 VF-LI)
- Un contrôle absolu en cas de blocage du foret grâce au système KickBack Control (KBC) et dans les matériaux fragiles grâce au système Electronic Precision Control (EPC)
- Le mandrin à changement rapide fourni permet d'utiliser des forets à tige ronde pour percer le bois et le métal
- Vibration Control pour un travail moins fatiguant
- Lampe de travail à LED pour une vue optimale du poste de travail
- Jusqu'à 240 trous dans le béton par charge (Ø 6 x 40 mm)



Prix / Fourniture

Référence	0 611 907 002
2 batteries 4,0 Ah Li-Ion 1 600 Z00 03C	✓
Butée de profondeur 1 613 001 003	✓
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 4L0	✓
Chargeur rapide L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓
Mandrin automatique avec adaptateur 2 608 572 212	✓
Mandrin interchangeable SDS-plus 2 608 572 213	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 191	✓