

HR002GZ02

Perfo-burineur SDS-Plus 40 V max Li-Ion 28 mm (Produit seul)



Code EAN : 0088381892919



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|------------------------------|-------|
| Tension | 40 V |
| Puissance maximale restituée | 620 W |

Batterie

| | |
|-------------------------------|------------|
| Composition chimique batterie | max Li-Ion |
| Type de batterie | XGT |

Régime

| | |
|---------------------|----------------|
| Vitesse à vide max. | 0 à 980 tr/min |
|---------------------|----------------|

Cadence

| | |
|------------------------|------------------|
| Cadence de frappe max. | 0 à 5000 cps/min |
|------------------------|------------------|

Capacité de perçage / burinage

| | |
|----------------------------|------------|
| Puissance de frappe (EPTA) | 2,9 Joules |
| Ø max. dans le béton | 28 mm |
| Ø max. avec trépan | 65 mm |
| Ø max. dans l'acier | 13 mm |
| Ø max. dans le bois | 32 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|---------------------|----------|
| Type d'emmanchement | SDS-Plus |
|---------------------|----------|

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Vibration 3ax burinage (a_{Hv}) | 7,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 93 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 104 dB (A) |

Général

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimensions avec BL4025 (L x l x h) | 389 x 102 x 232 mm |
| Dimensions avec BL4040 (L x l x h) | 404 x 102 x 238 mm |
| Poids net EPTA | 4,1 à 4,6 kg |

AVANTAGES PRODUIT

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Système d'aspiration DX14 (191e60-4)
Kits de maintenance (195833-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 198900-7 Clé Bluetooth AWS
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK PAC
- 1 X 198993-4 Graisse à forets
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X 199139-5 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 835C84-5 Moulage MAK PAC