

# MARTEAU PERFORATEUR SDS PLUS GBH 18V-34 CF Version solo en coffret



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

## Performance du filaire

Moteur Brushless performant combiné à des batteries hautes densité ProCORE18V

## Réduction du risque de blessures

En cas de blocage soudain à l'utilisation, pas de risque de rebond, la fonction Kickback Control stop l'outil automatiquement

## Meilleure visibilité

LED très puissante

## Reverse Mode

Pour débloquer un foret

**BITURBO**  
BRUSHLESS



## Burinage

Interrupteur de verrouillage pour un Confort d'utilisation en mode continu

## Soft Start ASC & EPC

Démarrage progressif pour plus de précision lors de perçage ou burinage dans des matériaux fragiles

## Choix du mode de travail et connectivité Bluetooth

Modes de travail sélectionnables via IHM (interface homme-machine) et personnalisation via l'application

N°visuel = 316710

## Avantages utilisateurs

- Une performance exceptionnelle avec 5.8J :  
45% plus puissant que n'importe quel autre outil de sa catégorie grâce à la technologie BITURBO sans charbon combinée à la batterie ProCORE 18V
- Un contrôle parfait :  
Démarrage progressif pour un burinage précis et 3 modes de travail différents (Auto, Préféré, Doux) pour assurer le bon réglage pour tout travail
- Le marteau SDS-Plus le plus intelligent du marché :  
Etat de l'outil en temps réel via l'interface utilisateur, ajustements individuels par Bluetooth via l'application Bosch Toolbox

Référence	0611914001
Code EAN	3165140996020
Poids brut / net	11,4 kg / 7,5 kg
Dimension de l'emballage	619 x 411 x 145mm
Nombre d'outils par palette	20 pcs
Poids par palette	258 kg
Pays d'origine/code douanier	Allemagne/84672110

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids sans batterie	4,9 Kg
Poids avec ProCore18V 8.0Ah	5,9 Kg
Force de frappe	5,8 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	2.900 cps/min
Vitesse de rotation nominale	500 tr/min
Taux de vibration perçage	10 m/s <sup>2</sup>
Taux de vibration burinage	10 m/s <sup>2</sup>
Ø de perçage max dans le béton	10-32 mm
Ø de perçage optimal dans le béton	12-30 mm
Emmanchement	SDS Plus
Emballage	Coffret

