

Perforateur SDS-Plus LXT®

DHR165Z

18 V Li-Ion - 16 mm - Produit seul

Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation. Frein électrique pour une meilleure sécurité. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil. Variateur de vitesse. 2 modes : Perçage à percussion / perçage.



LXT XPT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Énergie d'impact	1,3 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	5 - 8 mm
Ø de forage en béton max.	16 mm
Ø de forage en bois max.	24 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5300 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 1600 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (L _{WA})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{PA})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton	12,2 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	297 x 79 x 253 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381685702

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES