

MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX GBH 18V-36 C Version Solo en coffret



BOSCH

Des technologies pour la vie

Performance du filaire

Moteur Brushless performant combiné à des batteries hautes densité ProCORE18V

Réduction du risque de blessures

En cas de blocage soudain à l'utilisation, pas de risque de rebond, la fonction Kickback control stop l'outil automatiquement

Meilleure visibilité

LED très puissante

Reverse Mode

Pour débloquer un foret

BITURBO
BRUSHLESS



N°visuel = 316310

Burinage

Interrupteur de verrouillage pour un Confort d'utilisation en mode continu

Soft Start ASC & EPC

Démarrage progressif pour plus de précision lors de perçage ou burinage dans des matériaux fragiles

Choix du mode de travail et connectivité Bluetooth

Modes de travail sélectionnables via IHM (interface homme-machine) et personnalisation via l'application

Avantages utilisateurs

- La même puissance et plus léger qu'un marteau Perforateur SDS Max de 1000W grâce à la technologie BITURBO qui combine un moteur sans charbon pouvant absorber la puissance maximum de la batterie ProCORE 18V 8,0 Ah
- Plus léger que le filaire 6,1 kg avec batterie ProCore 8,0 Ah vs 6,8 kg pour le GBH 5-40 DCE mais avec une puissance équivalente
- La fonction KickBack Control offre une protection élevée de l'utilisateur, tout comme les fonctions Adaptive Speed Control (variateur de vitesse) et Electronic Precision Control permettent un travail confortable et précis

Référence	0611915001
Code EAN	3165140996105
Poids brut / net	9 kg / 5,1 kg
Dimension de l'emballage	619 x 411 x 145mm
Nombre d'outils par palette	20 pcs
Poids par palette	202 kg
Pays d'origine/Code douanier	Allemagne/84672110

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids sans batterie	5,1 Kg
Poids avec ProCore18V 8.0Ah	6,1 Kg
Force de frappe	7 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	2.900 cps/min
Vitesse de rotation nominale	500 tr/min
Taux de vibration perçage	10,3 m/s ²
Taux de vibration burinage	9,5 m/s ²
Ø de perçage max dans le béton	12-40 mm
Ø de perçage optimal dans le béton	16-32 mm
Emmanchement	SDS Max
Emballage	Coffret

