







13 Pince à dénuder**46** DIN ISO 5746**13 46 165**

- pour dénuder et dénuder rapidement tous types de câbles ronds et hydrofuges usuels (par ex. câbles NYM)
- accès facilité dans les boîtes d'encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l'inclinaison optimale du coupe-gaine
- dénudage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arrêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur
- universalité : trous de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm²
- avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes
- tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l'usure
- 30 % plus légère que les pinces comparables
- Acier électrique au vanadium; forgé, trempé à l'huile

Réf.	EAN 4003773-		Pince	Poignées	Valeurs de dégainage Ø mm	Capacités de dénudage mm ²	 Ø mm	 Ø mm	 mm	 g
13 46 165	079699	 	chromée	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE	8 - 13	1,5 / 2,5	2,8	2,2	165	190

Sous réserve de toute modification technique et erreur.