



Omnigun

PISTOLET AVEC TRANSMISSION DE PUISSANCE RÉGLABLE

- ✓ Réglage de la puissance en continu de 12/1 à 25/1.
- ✓ Pour mastics légers et adhésifs lourds en cartouche standard et en boudin (400ml).
- ✓ Conception légère et ergonomique.
- ✓ Support de cartouche rotatif.

Caractéristiques techniques

Emballage

Omnigun

315301260

Produit

Caractéristiques

Pistolet avec transmission de puissance réglable en continu de 12/1 pour l'application propre de mastics légers et flexibles jusqu'à 25/1 pour un pompage facile de colles lourdes, de colle 2K ou d'un ancrage chimique et tout le reste en fonction de l'application. Matériaux résistants pour une longue durée de vie et tige en acier traité avec crochet de suspension. Équilibré ergonomiquement pour un soulagement optimal des doigts et des poignets et une crose rotative pour positionner l'embout dans le bon angle.

Emploi

Cartouche

- Ouvrir la cartouche et fixer l'embout.
- Couper l'embout pour obtenir le débit désiré.
- Placer la cartouche dans le support (piston en arrière).
- Tourner le bouton de réglage à la position désirée.

Boudin

- Insérer la saucisse non ouverte dans le tube du pistolet et l'adaptateur de perforation dans l'écrou de fermeture.
- Fermer le tube avec l'écrou et fixer la buse sur l'adaptateur de perforation.
- Tourner le bouton de réglage dans la position souhaitée.
- Pomper pour faire avancer la saucisse qui est automatiquement ouverte par l'adaptateur de perforation.
- Le boudin peut être retiré du pistolet après utilisation et réutilisé ultérieurement à condition que l'adaptateur avec la buse reste sur le boudin.

Le rapport de démultiplication peut être lu sur le côté sous le bouton de réglage.

12/1: X-Seal

18/1: Tec7

25/1: X-Tack