

Pistolet de gonflage

Pistolet de gonflage super

Spécial VL, PL, MA

Poinçonné
Homologué CE



caractéristiques

- > Poignée ergonomique en plastique
- > Manomètre Ø 80 mm
- > Gâchette 3 positions ergonomique
- > Flexible grande longueur

avantages


- > Confort d'utilisation
- > Facilité de lecture
- > Facilité d'utilisation

équipement

- > Flexible 18/20 bar, Ø 6 x 11 mm, long. 1,50 m
- > Gâchette trois positions : lecture, gonflage, dégonflage
- > 1 raccord rapide (type RAC 514)

| Référence | Manomètre | | | | Pression d'utilisation bar | Ø int. tuyau recom. mm |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| | Ø mm | Plage bar | Echelle grad - bar | Précision bar | | |
| vc 305 500 bl 305 502 | 80 | 0 - 10 | 1 - 0,1 | 0,1 | 10 maxi | 8 |

Entrée d'air 1/4" BSP/NPT



Poids : 0,72 kg

Les + produit

Gâchette ergonomique
3 positions : lecture,
gonflage, dégonflage

Poignée ergonomique
en plastique
Confort d'utilisation

Raccord rapide
facilité de raccordement

Protection anti-choc
enrobante du manomètre
Protection complète

Manomètre incliné
Ø 80 mm, 0-10 bar
grande précision
Facilité de lecture

Flexible grande longueur
18/20 bar, Ø 6 x 11 mm
long. 1,50 m



zone PRO



Embout de gonflage

Embout norme AFAQ
pour tuyau Ø int. 6
+ collier de serrage
réf : 308 102

Important : Contrôler régulièrement l'état et la propreté du joint caoutchouc de l'embout de gonflage. Un joint usagé empêche une bonne accroche de l'embout de gonflage du pistolet sur la valve du pneu, occasionne des fuites d'air et rend le gonflage difficile, voire impossible.



Homologué CE

Pistolet de gonflage homologué, ayant subi une vérification primitive (vérification individuelle en 3 points de l'échelle qui assure la précision et la justesse de ce pistolet)
Le poinçon "posé" atteste que le pistolet a bien subi cette batterie de tests obligatoire et qu'il est conforme aux normes en vigueur.