



Pulvérisateur sans air avec pompe membrane hydraulique idéal pour les petits et moyens travaux de peinture en finition et injection.

Il est équipé d'un godet 6 L avec crépine d'aspiration, d'un filtre de pompe et d'une vanne pour le réglage de la pression.

Le bras retractable permet d'enrouler le tuyau facilement et le châssis robuste sur patins lui assure une grande stabilité.

La technologie à membrane permet un nettoyage plus facile et consommant moins de produit que les pompes à piston.

Cela permet aussi de changer de teinte de peinture plus rapidement.

APPLICATIONS

Laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, injection, ...

Pression de travail maxi	220 bar
Débit de produit maxi	3,5 L/min
Puissance	1,5 kW
Alimentation	230 V / 50 Hz
Buse maxi (neuve)	0,023"
Dimensions (L x l x h)	56 x 48 x 94 cm
Poids	23 kg

LIVRÉ AVEC

- 1 flexible Ø1/4" x 15 m, 270 bar
- 1 pistolet PaintSpray avec support de buse
- 1 buse Twin 415
- 1 mallette contenant :
 - 1 clé 6 pans Ø3
 - 1 clé plate 17/19
 - 1 clé plate 19/22