

# 574613

## Plaqueuse de chants

### KA 65 Set



#### Caractéristiques



#### Points forts

- Travail efficace, simple et propre. Changement rapide de couleur grâce au système de cartouche de colle breveté
- Qualité parfaite des rainures de colle avec adhérence optimale grâce au dosage exact de la colle
- Système propre de buses sans nettoyage, travail en toute sécurité grâce à un faible échauffement du carter de la machine
- Fonte de la colle en fonction des besoins. Pas de cuisson, de coloration ou de perte de qualité de la colle
- Maniement simple, ergonomie parfaite, vue dégagée sur la pièce
- La perfection du système : intégré dans un système d'accessoires et de consommables pour obtenir le chant parfait

#### Principales utilisations

- Façonnage des chants de panneaux avec chants en bois, plastique ou composites
- Façonnage des chants de pièces simples à angle droit jusqu'à la forme libre complexe
- Comme complément au centre d'usinage, pour le façonnage d'éléments à forme libre ou ronde complexe
- Utilisable de façon mobile, pour une retouche rapide de chants sur place
- Utilisation stationnaire pour les petites séries, chants droits, éléments de forme libre et collage de chants en biais, angles de 0-47°

#### Equipement standard

- plateau de guidage
- 4 pains de colle EVA transparente
- Set de placage des chants SYS KB-KA 65

#### Emballage



en SYSTAINER SYS 4 T-LOC

#### Caractéristiques techniques



Puissance absorbée	1200	W
Hauteur de chant	18-65	mm
Épaisseur de chant	0,5-3,0	mm
Rayon intérieur	> 50	mm
Temps de chauffe	8	min
Température de fusion	100-210	°C
Vitesse d'avance	2/4	m/min
Classe de protection	I	
poids	7,9	kg