

Plaqueuse de chants

KA 65-Plus

Réf.: 577836

28.01.2025



La perfection des chants

Avantages et bénéfices

- › Travail efficace, simple et propre. Changement rapide de couleur grâce au système de cartouche de colle breveté
- › Qualité parfaite des rainures de colle avec adhérence optimale grâce au dosage exact de la colle
- › Système propre de buses sans nettoyage, travail en toute sécurité grâce à un faible échauffement du carter de la machine
- › Fonte de la colle en fonction des besoins. Pas de cuisson, de coloration ou de perte de qualité de la colle
- › Maniement simple, ergonomie parfaite, vue dégagée sur la pièce
- › La perfection du système : intégré dans un système d'accessoires et de consommables pour obtenir le chant parfait

Principales utilisations

- › Façonnage des chants de panneaux avec chants en bois, plastique ou composites
- › Façonnage des chants de pièces simples à angle droit jusqu'à la forme libre complexe
- › Comme complément au centre d'usinage, pour le façonnage d'éléments à forme libre ou ronde complexe
- › Utilisable de façon mobile, pour une retouche rapide de chants sur place
- › Utilisation stationnaire pour les petites séries, chants droits, éléments de forme libre et collage de chants en biais, angles de 0-47°

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

plateau de guidage; 4 x Colle transparente; Systainer SYS3 M 337

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200	W
Hauteur de chant	18 - 65	mm
Épaisseur de chant	0,5 - 3	mm
Rayon intérieur	> 50	mm
Temps de chauffe	8	min
Température de fusion	100 -210	°C
Vitesse d'avance	2/4	m/min
Classe de protection	I	
Longueur de câble	6	m
Poids du produit sans accessoires	8,2	kg
Poids de transport incluant les accessoires	12,4	kg
Type d'alimentation	Secteur	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Plaqueuse de chants: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	65	dB(A)
Plaqueuse de chants: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	76	dB(A)
Plaqueuse de chants: Incertitude (bruit) K	3	dB
Plaqueuse de chants: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Plaqueuse de chants: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Ensemble pour placage de chants	KB-KA 65 SYS3	576834	4014549381861
	Guide de chants	KSP-KA 65	499479	4014549193457
	Rouleau de pression supplémentaire	ZR-KA 65	499480	4014549193440
	Plaquette à racler	ZK HW 45/45	499749	4014549202029
	Feutre de rechange	EF-LAS-STF-KA 65 10x	499893	4014549206713

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Colle PU transparente	PU nat 4x-KA 65	200056	4014549242650
	Colle EVA	EVA brn 48x-KA 65	200059	4014549242667
	Colle EVA	EVA blk 48x-KA 65	200060	4014549242674
	Agent de rinçage	PU spm 4x-KA 65	200062	4014549242681
	Colle EVA	EVA nat 48x-KA 65	499812	4014549202654

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM 26 E	574981	4014549283363
	Table multifonctions	MFT/3	495315	4014549096420

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Affleureuse	OFK 500 Q-Plus R2	576227	4014549358818
	Affleureuse modulaire	MFK 700 EQ/B-Plus	576241	4014549358962
	Aspirateur	CTM 26 EI	577918	4014549431474



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool