

IZILOT : PLOTS PODOTACTILES AUTO-ADHESIFS

Kit prêt à poser avec plots embarqués dans un blister de pose

MPM

PLOT PODOTACTILE IZILOT **NOIR**

PLOT PODOTACTILE IZILOT **GRIS**

PLOT PODOTACTILE IZILOT **ALU STRIE**

PLOT PODOTACTILE IZILOT mixte **INOX pourtour NOIR**

PLOT PODOTACTILE IZILOT mixte **LAITON pourtour NOIR**

PLOT PODOTACTILE IZILOT **INOX STRIE**

REF. P00015 951700

REF. P00015 951703

REF. P00015 953102

REF. P00015 955101

REF. P00015 955106

REF. P00015 953101


UC

20

Kits
de 33
plots



PRODUIT BREVETÉ (solution de pose innovante)
USAGE INTÉRIEUR / EXTERIEUR SOUS ABRIS
TOUT TYPE DE SOL HORS MOQUETTE
FORT TRAFIC



DESTINATION

- Plots podotactiles auto-adhésifs conforme à la norme NF P98-351 avec une mise en œuvre propre et simple sans colle ni perçage du sol.

IZILOT = la pose ergonomique comme une dalle avec l'esthétique finale des plots individuels !

- Solution conçue pour une application intérieure/extérieure sous abris.
- Validé sur un trafic intense : tenue mécanique intacte après 1 million de chocs.
- Type de pose UNIQUE avec blister de pose intégré : réalisation d'une Bande d'Eveil de Vigilance en moins de 10 minutes au ml par une seule personne, sans fermeture du chantier (prise immédiate).


PRÉSENTATION – MISE EN OEUVRE

Dimension du plot	Finition	Qté kits/carton
Tête normalisée dia. 25 mm x 5 mm, Surface striée antidérapante	POLYMERE Noir/Gris ALU & INOX strié Mixte INOX/pourtour polymère noir Mixte LAITON/pourtour polymère noir	Carton contenant 4 sachets de 5 kits (33 plots / kit)
Dim. du kit de 33 plots : 420 x 225 mm		Soit 4,5 ml x 0,40 ml

- Design unique sur le marché : plot mixte en INOX avec pourtour en polymère noir pour intensifier le contraste au sol (existe aussi en mixte LAITON / pourtour polymère Noir – nouveauté 2019)
- Plots teintés dans la masse (possibilité de fabriquer une large gamme de coloris – nous consulter).
- Solution esthétique sans semelle, tps de mise en œuvre = 7 min / ml avec 1 seule personne**

AVANTAGES / CERTIFICATIONS

- Mise en œuvre sans collage : pas de temps de séchage, procédé propre, gain de temps de pose !
- Solution à fort contraste avec coloris teinté dans la masse : durabilité et excellente tenue aux chocs et aux UV (alliage de polymère stabilisé UV).
- Excellente résistance mécanique, thermique et chimique.
- Convient au fort trafic.**
- Conforme NF P98 351**
- Conformité Test de glissance / Test EUROCLASSE Feu-Fumée.**



Moulages Plastiques du Midi - Groupe Etienne Lacroix - 10, boulevard de Joffrey - 31600 MURET

Tél. : 05 61 56 66 50 - Fax : 05 61 56 66 51 - E-mail : mpm@mpm.fr - www.mpm.fr

Document non contractuel, propriété exclusive de la société Moulages Plastiques du Midi qui se réserve les droits de mise à jour de communication et de reproduction. Copyright / Rédaction : Moulages Plastiques du Midi - 01/2012

GRUPE
TRENOIS

ACCESIBILITÉ