

IZILOT : PLOTS PODOTACTILES AUTO-ADHESIFS

Kit prêt à poser avec plots embarqués dans un blister de pose


- PLOT PODOTACTILE IZILOT **NOIR**
- PLOT PODOTACTILE IZILOT **GRIS**
- PLOT PODOTACTILE IZILOT **ALU STRIE**
- PLOT PODOTACTILE IZILOT mixte **INOX pourtour NOIR**
- PLOT PODOTACTILE IZILOT mixte **LAITON pourtour NOIR**
- PLOT PODOTACTILE IZILOT **INOX STRIE**

- REF. P00015 951700
- REF. P00015 951703
- REF. P00015 953102
- REF. P00015 955101
- REF. P00015 955106
- REF. P00015 953101

UC
20
Kits
de 33
plots



PRODUIT BREVETÉ (solution de pose innovante)
USAGE INTÉRIEUR / EXTERIEUR SOUS ABRIS
TOUT TYPE DE SOL HORS MOQUETTE
FORT TRAFIC



DESTINATION

- Plots podotactiles auto-adhésifs conforme à la norme NF P98-351 avec une mise en œuvre propre et simple sans colle ni perçage du sol.

IZILOT = la pose ergonomique comme une dalle avec l'esthétique finale des plots individuels !

- Solution conçue pour une application intérieure/extérieure sous abris.
- Validé sur un trafic intense : tenue mécanique intacte après 1 million de chocs.
- Type de pose UNIQUE avec blister de pose intégré : réalisation d'une Bande d'Eveil de Vigilance en moins de 10 minutes au ml par une seule personne, sans fermeture du chantier (prise immédiate).

PRÉSENTATION – MISE EN OEUVRE

Dimension du plot	Finition	Qté kits/carton
Tête normalisée dia. 25 mm x 5 mm, Surface striée antidérapante	POLYMERE Noir/Gris ALU & INOX strié Mixte INOX/pourtour polymère noir Mixte LAITON/pourtour polymère noir	Carton contenant 4 sachets de 5 kits (33 plots / kit)
Dim. du kit de 33 plots : 420 x 225 mm		Soit 4,5 ml x 0,40 ml

- Design unique sur le marché : plot mixte en INOX avec pourtour en polymère noir pour intensifier le contraste au sol (existe aussi en mixte LAITON / pourtour polymère Noir – nouveauté 2019)
- Plots teintés dans la masse (possibilité de fabriquer une large gamme de coloris – nous consulter).
- **Solution esthétique sans semelle, tps de mise en œuvre = 7 min / ml avec 1 seule personne**

AVANTAGES / CERTIFICATIONS

- Mise en œuvre sans collage : pas de temps de séchage, procédé propre, gain de temps de pose !
- Solution à fort contraste avec coloris teinté dans la masse : durabilité et excellente tenue aux chocs et aux UV (alliage de polymère stabilisé UV).
- Excellente résistance mécanique, thermique et chimique.
- **Convient au fort trafic.**
- **Conforme NF P98 351**
- **Conformité Test de glissance / Test EUROCLASSE Feu-Fumée.**

