

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUANT	DESIGN-MAT
DESIGNATION	POIGNEE DE PORTE BATTANTE INOX T-LINE
REFERENCE	DM043
PHOTOS	
INFORMATIONS TECHNIQUES	<p>Matériau : inox 304 Finition : brossé satiné Poignée droite Montage simple et double (voir le tableau des références) Diamètre de perçage du verre : 16mm Fixations fournies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit de fixation pour poignée montage double • Kit de fixation pour poignée simple, montage simple face non traversant • Kit de fixation pour poignée simple, montage simple face traversant

DIMENSIONS	DIMENSIONS									
	Références	Montage	Ep. Porte	LG	EA	H	h	D1	D2	D3
	DM043D.IN.19.200.5	Double	8-70mm	400	200	57	2,5	19	19	32
	DM043S.IN.19.200.5	Simple	38-70mm	400	200	57	2,5	19	19	32
	DM043D.IN.19.300.5	Double	8-70mm	500	300	57	2,5	19	19	32
	DM043S.IN.19.300.5	Simple	38-70mm	500	300	57	2,5	19	19	32
	DM043D.IN.25.200.5	Double	8-70mm	400	200	65	2,5	25	22	32
	DM043S.IN.25.200.5	Simple	38-70mm	400	200	65	2,5	25	22	32
	DM043D.IN.25.300.5	Double	8-70mm	500	300	65	2,5	25	22	32
	DM043S.IN.25.300.5	Simple	38-70mm	500	300	65	2,5	25	22	32
	DM043D.IN.25.400.5	Double	8-70mm	600	400	65	2,5	25	22	32
	DM043S.IN.25.400.5	Simple	38-70mm	600	400	65	2,5	25	22	32
	DM043D.IN.25.500.5	Double	8-70mm	700	500	65	2,5	25	22	32
	DM043S.IN.25.500.5	Simple	38-70mm	700	500	65	2,5	25	22	32
	DM043D.IN.32.200.5	Double	8-70mm	400	200	75	3	32	25	40
	DM043S.IN.32.200.5	Simple	38-70mm	400	200	75	3	32	25	40
	DM043D.IN.32.300.5	Double	8-70mm	500	300	75	3	32	25	40
	DM043S.IN.32.300.5	Simple	38-70mm	500	300	75	3	32	25	40
	DM043D.IN.32.400.5	Double	8-70mm	600	400	75	3	32	25	40
	DM043S.IN.32.400.5	Simple	38-70mm	600	400	75	3	32	25	40
	DM043D.IN.32.500.5	Double	8-70mm	700	500	75	3	32	25	40
	DM043S.IN.32.500.5	Simple	38-70mm	700	500	75	3	32	25	40
	DM043D.IN.32.600.5	Double	8-70mm	800	600	75	3	32	25	40
	DM043S.IN.32.600.5	Simple	38-70mm	800	600	75	3	32	25	40
	DM043D.IN.32.800.5	Double	8-70mm	1000	800	75	3	32	25	40
	DM043S.IN.32.800.5	Simple	38-70mm	1000	800	75	3	32	25	40
	DM043D.IN.32.1200.5	Double	8-70mm	1400	1200	75	3	32	25	40
	DM043S.IN.32.1200.5	Simple	38-70mm	1400	1200	75	3	32	25	40
	DM043D.IN.32.1800.5	Double	8-70mm	2000	1800	75	3	32	25	40
	DM043S.IN.32.1800.5	Simple	38-70mm	2000	1800	75	3	32	25	40
	DM043D.2.32.300.5	Double	8-70mm	500	300	75	3	32	25	40
	DM043S.2.32.300.5	Simple	38-70mm	500	300	75	3	32	25	40
CONSEILS D'ENTRETIEN	Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox. L'utilisation d'un produit d'entretien non spécifique à l'inox peut entraîner une altération des propriétés du métal et entraîner sa corrosion.									
ENVIRONNEMENTS DECONSEILLÉS	Bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.									