

Fiche technique

Atlanta

0530/US952

duraplus®



Secustik®

VarioFit®



N° d'article	11566413
Code EAN	4012789472196
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	5
Diamètre des piliers	10 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	9-19 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 9-19 mm
Crantage à °	90°
Vis	M5x30 mm + M5x35 mm
Couleur	F9714M noir mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	80
Carton	80

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

