

# Fiche technique **Hamburg**

0700/US952

**duraplus®**



**Secustik®**

**VarioFit®**



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| N° d'article              | 12124595                  |
| Code EAN                  | 4012789074840             |
| Pays d'origine            | Allemagne                 |
| Code NC                   | 83024150                  |
| Catégorie d'utilisation   | 2                         |
| Résistance à la corrosion | 5                         |
| Diamètre des piliers      | 10 mm                     |
| Épaisseur du carré        | 7 mm                      |
| Longueur du carré         | 20-30 mm                  |
| Longueur du carré         | 7 mm / dépassant 20-30 mm |
| Crantage à °              | 90°                       |
| Vis                       | M5x35 mm + M5x40 mm       |
| Couleur                   | F9016 blanc signalisation |
| Gamme                     | Cœur de gamme             |
| Emballage unitaire        | 10                        |
| Carton                    | 60                        |

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

