

Poinçonneuse LXT

DPP200ZK

LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul -
Poinçon et matrice Ø 12 mm

Poinçonner rond ou ovale

Poinçonne des trous jusqu'à 20 mm sur plaque d'acier jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Retour automatique du poinçon : une fois le cycle de poinçonnage terminé, la pression hydraulique retire automatiquement le poinçon de la pièce et le ramène à la position initiale pour permettre une perforation continue efficace. Type de trou : trou rond / trou long.



LXT **BL**
MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 dB(A)
Incidence de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incidence de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	10,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	417 x 127 x 315 mm
Alésage (b)	6-20 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Retour de perforation automatique: Une fois qu'un cycle de poinçonnage est terminé, la pression hydraulique retire automatiquement le poing de la pièce et le retourne à la position initiale pour permettre une perforation efficace des trous continus
- Type de trou : rond / long

Code EAN 0088381896252

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

783201-2

Clé hexagonale

783203-8

Clé BTR 5

SC09009190

Coffret plastique

783202-0

Clé hexagonale

SC00000106

Huile pour coupe fer à béton

