

Pompe à graisse LXT

DGP180Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Modification automatique de la pression de en fonction de la charge appliquée

Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi. 2 modes disponibles : vitesse lente et automatique. Plus pratique : bouton de verrouillage pour les longues durées de travail. Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge. Non compatible avec les cartouches à visser, compatible avec opercule.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Pression maximale	690 bar
Longueur du tuyau	1,2 m
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	76 dB(A)
Incidence de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incidence de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,8 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	449 x 114 x 245 mm
Débit	145 / 290 mL/min

AVANTAGES PRODUITS

- Mode de communication automatique pour une opération accrue
- Régulateur de vitesse qui permet à l'utilisateur de régler le taux d'éjection
- Bouton de verrouillage : plus de confort pour l'opérateur pendant les longues périodes de travail

Code EAN 0088381886819

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6

Sangle



191W58-9

Flexible 1200mm avec raccord pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

166094-6

Sangle



191A76-5

Raccord verrouillable



191A77-3

Raccord de graissage coudé



191A80-4

Flexible 600 mm avec raccord pour



191A81-2

Ensemble du cylindre B pour



191B12-7

Ensemble du cylindre A pour



191F23-6

Ensemble du cylindre C pour



191F24-4

Cylindre seul



191F25-2

Cylindre seul pour ensemble de type



191F27-8

Cylindre seul pour ensemble de type



191W58-9

Flexible 1200mm avec raccord pour



191W60-2

Raccord graisseur (3 pièces)

