

Ponceuse à bande

9920

1010 W - 76 x 610 mm

Peu bruyante et bénéficiant d'une grande capacité d'absorption de la poussière

Ponceuse robuste pour ponçage de surfaces planes. Possibilité d'utiliser la machine en position stationnaire (référence châssis : 193055-3). Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi. Centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis. 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------------|
| Puissance de sortie maximale | 1010 W |
| Vitesse de la courroie | 210 - 440 m/min |
| Taille de ceinture | 76 x 610 mm |
| Cordon d'alimentation | 5,0 m |
| Niveau de puissance sonore (I_{wa}) | 96 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L_{pa}) | 85 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | $\leq 2,5$ m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003) | 4,5 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 334 x 143 x 157 mm |

Code EAN 0088381032759

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122591-2

Sac à poussière en tissu pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122591-2

Sac à poussière en tissu pour



151750-1

Patins acier avec patin liège intégré



192278-0

Tuyaux de raccordement souple



193055-3

Poste fixe pour ponceuses à bande



193071-5

Assemblage de chaussures de



423313-6

Patins liège pour ponceuses à bande



P-37312

Bandes abrasives 76x610 mm pour



P-37328

Bandes abrasives 76x610 mm pour



P-37334

Bandes abrasives 76x610 mm pour



P-37340

Bandes abrasives 76x610 mm pour



P-37356

Bandes abrasives 76x610 mm pour



P-37362

Bandes abrasives 76x610 mm pour



P-37378

Bandes abrasives 76x610 mm pour

