

Ponceuse à bras

LHS-E 225 EQ

Réf.: 571934

28.01.2025



La pose de cloisons sèches n'a jamais été si facile

Avantages et bénéfices

- › Ponçage prolongé : la première ponceuse autoportée de Festool sans assemblage et réglage
- › Vous pouvez travailler avec endurance grâce à l'équilibre entre le comportement de guidage et la répartition avantageuse du poids
- › Ponçage plus facile : le poids réduit permet un travail confortable
- › Usure réduite grâce à l'entraînement dans la tête

Principales utilisations

- › Ponçage de plafonds et de murs
- › Ponçage de surfaces en plaques de plâtre et en enduit applicable à sec
- › Élimination des résidus de tapisserie, de bordures de peinture, de restes de colle, de crépi qui se détache et autres revêtements

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm (super mou); fixation velcro KV-215 (pack de 5); housse de transport LHS-E 225-BAG; câble plug-it

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400	W
Régime à vide	400 - 920	min ⁻¹
Ø plateau de ponçage interchangeable	215	mm
Ø abrasif	225	mm
Longueur	1,6	m
Ø raccord d'aspiration	36/27	mm
Longueur de câble	4	m
Poids du produit sans accessoires	3,7	kg
Poids de transport incluant les accessoires	7,8	kg
Type d'alimentation	Secteur	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Ponceuses: Série de normes EN	62841-2-4	
Ponceuses: Incertitude (bruit) K	3	dB

FESTOOL

Informations concernant le bruit et les vibrations

Ponceuses: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s²
Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	69	dB(A)
Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	80	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Housse de transport	LHS-E 225-BAG	202477	4014549281888
	Segment de brosse	BS-LHS-E 225	203189	4014549303986
	Câble plug it	H05 RN-F-4	203929	4014549319024
	Brosse amovible	BE-LHS-E 225	203190	4014549303993
	Fixation velcro	KV-215/5	205294	4014549370414

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Abrasif maillé	D225 P80 GR NET/25	203312	4014549306628
	Abrasif maillé	D225 P100 GR NET/25	203313	4014549306635
	Abrasif maillé	D225 P120 GR NET/25	203314	4014549306642
	Abrasif maillé	D225 P150 GR NET/25	203315	4014549306666
	Abrasif maillé	D225 P180 GR NET/25	203316	4014549306673

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM 36 E AC-LHS	574984	4014549283394
	Sac d'élimination des déchets	ENS-CT 36 AC/5	496215	4014549121320

Ceci pourrait également vous intéresser

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Aspirateur	CTM 36 EI AC-LHS	577857	4014549430712



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool