

571898

Ponceuse excentrique ETS 150/3 EQ-Plus



Caractéristiques



Points forts

- Finition de surface parfaite grâce à la course de ponçage de 3 mm
- Grande durée de vie grâce à la double rangée de roulements à billes étanches
- Un poids de seulement 1,8 kg pour un travail sans fatigue
- Frein de plateau pour un travail sûr et sans défaut, évitant ainsi les retouches
- Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge

Principales utilisations

- Ponçage de finition pour les laques, le bois et les matières plastiques
- Dégrossissage pour le polissage
- Ponçage de finition de matières minérales
- Ponçage de finition de surfaces brillantes pour le polissage
- Ponçage de finition de surfaces en bois à cirer
- Ponçage de finition d'enduits

Equipement standard

- plateau de ponçage StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (super mou)
- support pour sac récupérateur
- clé de service

Emballage



en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Caractéristiques techniques



| | | |
|--------------------------------------|------------|-------|
| Puissance absorbée | 310 | W |
| Vitesse de rotation (excentrique) | 4000-10000 | min-1 |
| Course de ponçage | 3 | mm |
| Ø plateau de ponçage interchangeable | 150 | mm |
| Ø raccord d'aspiration | 27 | mm |
| poids | 1,8 | kg |