

Ponceuse excentrique ETS 125 REQ-Plus

FESTOOL

Festool France



N° art.: 576069

GTIN: 4014549357385

Unité: Pièce

Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée

Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail

Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux

Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grand de longévité, pour une utilisation durable

Aspiration en toute sécurité avec le nouveau système de raccordement CLEANTEC : le raccord à baïonnette intégré sert d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine qui se détache rapidement. C'est vous qui décidez d'enlever le manchon, et seulement vous

Idéal pour un ponçage sans effort même en hauteur. Ponceuse vibrante, ponceuse triangulaire ou ponceuse excentrique, vous disposez de nombreuses possibilités pour des applications individuelles : la nouvelle génération de ponceuses RTS, DTS et ETS 125. De forme compacte, avec un poids de seulement 1,2 kg et la nouvelle régulation électronique MMC qui garantit une performance d'abrasion 25 % plus élevée grâce à son régime puissant, elles ont de nombreux atouts. Les nombreux détails bien pensés vous facilitent le travail et en préservant votre santé, par ex., le sac récupérateur Longlife intégré pour un travail sans poussière, les caches Softgrip agréables et à portée de main ou encore le capot PROTECTOR pour le ponçage jusqu'aux bords sans besoin de retouches. La nouvelle génération de ponceuses compactes RTS, DTS, ETS, est nettement meilleure, à la vue, au toucher ou au son, .

plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife en emballage carton

Points forts du produit	<p>Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids par faitement équilibrée</p> <p>Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail</p> <p>Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux</p> <p>Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable</p> <p>Aspiration en toute sécurité avec le nouveau système de raccordement CLEANTEC : le raccord à baïonnette intégré sert d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine qui se détache rapidement. C'est vous qui décidez d'enlever le manchon, et seulement vous</p>
-------------------------	---

Caractéristiques	<p>Fonction antistatique</p> <p>CLEANTEC</p> <p>Régulation électronique</p> <p>Système Jetstream</p> <p>Capot de protection</p> <p>Patin de ponçage MPE</p> <p>Système anti-vibrations</p> <p>Plug-it</p> <p>Aspiration Turbo</p> <p>Système Stickfix STF</p>
------------------	---

Informations complémentaires	Travaillez d'une seule main
------------------------------	-----------------------------

Livraison standard	<p>plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT)</p> <p>capot protecteur</p> <p>Systainer SYS3 M 187</p> <p>sac récupérateur de poussière Longlife</p>
--------------------	--

Puissance absorbée	250 W
--------------------	-------

Vitesse de rotation (excentrique)	6 000 - 12 000 min ⁻¹
-----------------------------------	----------------------------------

Course de ponçage	2 mm
-------------------	------

Ø plateau de ponçage interchangeable	125 mm
--------------------------------------	--------

Ø raccord d'aspiration	27 mm
------------------------	-------

Poids	1,2 kg
-------	--------

Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	3,5 m/s ²
---	----------------------

Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	73 dB(A)
--	----------

Ponceuses: Série de normes EN	62841-2-4
-------------------------------	-----------

Ponceuses: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
--------------------------------------	----------------------

Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	84 dB(A)
---	----------

Ponceuses: Incertitude (bruit) K	3 dB
----------------------------------	------

Type d'alimentation	Secteur
---------------------	---------

Secteur	Peintres
---------	----------

Code marchandise	84672959000
------------------	-------------

Sous-groupe d'article	40108010009
-----------------------	-------------

Poids net	3,847 kg
-----------	----------

UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
-----------------------------------	---------

Poids brut	3,847 kg
------------	----------

Contenu	1 Pièce
---------	---------

Domaines d'utilisation	Ponçage d'une seule main de pièces creuses ou bombées (bois, plastique, etc.) Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur Ponçage de finition ou ponçage dégrossissant de petites surfaces Ponçage des raccords Ponçage de différents matériaux jusqu'au ras des bords
Longueur	0,396 m
Profondeur	0,187 m
Largeur	0,296 m
Numéro tarifaire douanier	84672959
Groupe de remise	108010
Pays d'origine	DE
