

Ponceuse Delta hybride

DTSC 400 Li 3,1-Set

Réf.: 201520

05.07.2017



La ponceuse Delta hybride

Avantages et bénéfices

- ▶ Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg
- ▶ Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons
- ▶ Travail sans interruption : grâce à la batterie d'une capacité de 3,1 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge.
- ▶ Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug-it combiné à un câble plug-it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire)
- ▶ Sans dégagement de poussières et environnement sain : avec le sac à poussière Longlife en polyester non-tissé grande longévité ou en combinaison avec un aspirateur Festool
- ▶ Moins de retouches : PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux

Principales utilisations

- ▶ Ponçage sans fil quand une prise de courant n'est pas disponible ou seulement difficilement (par ex. à l'extérieur, sur un échafaudage)
- ▶ Travail mobile quand le câble secteur et le tuyau d'aspiration sont très gênants pour certaines applications (par ex. surfaces verticales, ponçage en hauteur, recouvrement de chants,...)
- ▶ Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur
- ▶ Manipulation d'une seule main pour les endroits exigus et étroits
- ▶ Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre, des chambranles et sur la corniche
- ▶ avec adaptateur secteur plug-it comme ponceuse dotée d'un temps d'utilisation illimité dans le mode électrique permanent. Idéale en combinaison avec un aspirateur Festool en intérieur

SERVICE all-inclusive

- ▶ Garantie totale 36 mois
- ▶ Assurance vol, même sur le chantier
- ▶ Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
- ▶ Pièces détachées disponibles pendant au moins 10 ans

Livraison standard

patin de ponçage StickFix 100x150 mm; capot protecteur; sac récupérateur de poussière Longlife; 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO; chargeur rapide TCL 6; adaptateur secteur ACA 18V ERGO

Emballage

- ▶ en SYSTAINER SYS-Combi 2






Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18	V
Capacité batterie Li-ion	3,1	Ah
Régime à vide	6000 - 10000	min ⁻¹
Course de ponçage	2	mm
Patin de ponçage interchangeable	100 x 150	mm
Ø raccord d'aspiration	27	mm
Poids avec li-ion	1,4	kg




Informations concernant le bruit et les vibrations

Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5	m/s ²
Ponceuses: Série de normes EN 60745		
Ponceuses: Incertitude (bruit) K	3	dB
Ponceuses: Incertitude (vibration) K	2	m/s ²
Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	79	dB(A)
Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	68	dB(A)





Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Batterie	BP 18 Li 3,1 Ergo	202499	4014549285527
	adaptateur secteur	ACA 220-240/18V Ergo	202501	4014549285541
	Capot protecteur	PR DTS-R 100x150	201692	4014549269022
	Sac récupérateur de poussière Longlife	SB-Longlife RTS/DTS/ETS	201693	4014549269039
	Patin de ponçage	SSH-STF-Delta100x150/7	493723	4014549073520

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Abrasif maillé	STF DELTA P80 GR NET/50	203320	4014549306727
	Abrasif maillé	STF DELTA P100 GR NET/50	203321	4014549306734
	Abrasif maillé	STF DELTA P120 GR NET/50	203322	4014549306741

Consommables

Désignation	Type	Réf.	EAN
 Abrasif maillé  100 x 150 mm	STF DELTA P150 GR NET/50	203323	4014549306765
 Abrasif maillé  100 x 150 mm	STF DELTA P180 GR NET/50	203324	4014549306772



→ **SERVICE all-inclusive**
Enregistrez votre machine en ligne et
bénéficiez du SERVICE all-inclusive !

Revendeur Festool