

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Ponceuse excentrique

GET 75-150



Ponceuse turbo de 150 mm pour ponçages parfaitement maîtrisés

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	750 W
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Diamètre d'amplitude	4,5 mm

Référence 0 601 257 101

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Ø du plateau de ponçage	150 mm
Régime à vide	3.300 – 7.300 tr/min
Mouvements orbitaux	6.600 – 14.600 osc/min
Vitesse de rotation du plateau de ponçage	290 – 640 tr/min
Excentricité	2,25 mm
Fixation de la feuille abrasive	Système de fixation auto-agrippant
Puissance absorbée nominale	750 W
Poids	2,6 kg
Diamètre d'amplitude	4,5 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 441 x 256 mm
Tension, électrique	230 V

Informations sur les bruits et vibrations

Ponçage de bois massif

Valeur d'émission vibratoire ah	6,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Prise en main parfaite grâce au repose-main très ergonomique et à la poignée de seulement 18 cm de circonférence
- Plateau de ponçage à multiperforation pour disques abrasifs avec différentes configurations de trous et pour une bien meilleure aspiration des poussières
- Jusqu'à 45 % d'enlèvement de matière en plus grâce au moteur extrêmement puissant de 750 W et au plateau rotatif à entraînement direct

