

Avantages | Caractéristiques techniques | Accessoires système



Les avantages de la ponceuse RO 90 DX

- Quatre machines en une : pour le ponçage de dégrossissage, le ponçage de finition, le ponçage triangulaire et le polissage
- Faibles coûts d'investissement et gain de temps lors du travail
- Une capacité d'enlèvement élevée grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX
- Des résultats de surface de grande qualité grâce au mouvement excentrique
- Système de changement de plateau FastFix : simple, rapide et sans outil
- Travail sans fatigue grâce à son faible poids < 1,5 kg
- Idéale pour les travaux à la verticale, au-dessus de la tête ou à des endroits difficilement accessibles



Caractéristiques techniques de la ponceuse RO 90 DX		Livraison standard	Réf.
Puissance absorbée	> 400 W	RO 90 DX FEQ-Plus	571819
Vitesse de rotation (roto-excentrique) env.	260-520 min ⁻¹	Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT), 25 abrasifs StickFix Ø 90 mm, capot PROTECTOR, patin de ponçage StickFix 93V (mou), 25 abrasifs StickFix Delta,	
Vitesse de rotation (excentrique) env.	3500-7000 min ⁻¹	en SYSTAINER SYS 2	
Course de ponçage	3 mm		
Ø plateau de ponçage FastFix	90 mm		
Ø raccord d'aspiration des poussières	27 mm		
Poids	< 1,5 kg		

Explications / dimensions		Réf.
1	Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm, dur Pour RO 90 DX, pour un usage universel sur des surfaces planes et bombées, velcro résistant aux températures élevées, contenu de l'emballage 1 pce	495623
2	Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm, mou Pour RO 90 DX, structure élastique, pour surfaces fortement arrondies et bombées, contenu de l'emballage 1 pce	496804
3	Plateau de polissage Ø 75 mm Support pour accessoires de polissage, contenu de l'emballage 1 pce	495625
4	Unité de base patin de ponçage triangulaire Support pour patin de ponçage avec système StickFix, contenu de l'emballage 1 pce	496802
5	Patin de ponçage triangulaire, mou Système StickFix, avec bouton-poussoir, contenu de l'emballage 2 pces	488715
6	Patin de ponçage triangulaire, dur Système StickFix, avec bouton-poussoir, contenu de l'emballage 2 pces	488716
7	Patin de ponçage pour lamelles Système StickFix, contenu de l'emballage 1 pce	496803
8	Pad d'interface Ø 90 mm Élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, hauteur 15 mm, contenu de l'emballage 1 pce	497481