

Ponceuse vibrante

9046

600 W

Performances éprouvées à l'épreuve des besoins les plus professionnels

Ponceuse vibrante très puissante et robuste pour travaux intensifs. Fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant. Orbite de grande amplitude (5 mm) pour le ponçage de métaux ou le dégrossissage de bois. Ponceuse à très faible taux de vibrations grâce à un système d'amortissement. Protection de la machine contre les poussières optimisée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	600 W
Vibrations par minute	6000 min ⁻¹
Dimensions du patin de ponçage	115 x 229 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	115 x 280 mm
Diamètre de rotation de ponçage	5 mm
Sac à poussière de papier	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,0 kg

Code EAN 0088381015486

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

193294-5

Support pour ponceuses vibrantes et



197469-8

Plateau caoutchouc auto-agrippant



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

193294-5

Support pour ponceuses vibrantes et



197469-8

Plateau caoutchouc auto-agrippant



192523-3

Plaques à perforer en métal pour



152456-4

Sac à poussière en tissu pour



192108-5

Tuyaux de raccordement souple



414889-4

Joint 34 x 38 mm