


567845

Ponceuse vibrante RS 300 EQ-Plus



Caractéristiques



Points forts

- Possibilités d'utilisation particulièrement nombreuses grâce aux différents patins de ponçage interchangeables
- Travail peu fatiguant, même sur les surfaces verticales et au plafond, grâce à sa forme ergonomique
- Rentabilité élevée grâce à la grande longévité due aux paliers résistants, aux amortisseurs vissés et au patin de ponçage MPE anti-déchirure

Principales utilisations

- Ponçage de surfaces et d'angles en une seule passe
- Ponçage de lamelles avec patin spécial
- Ponçage des laques, des peintures, du bois, des plastiques
- Ponçage des bois naturels et plaquages avant le laquage
- Ponçage de lasures
- Ponçage de matières minérales
- Utilisations spéciales

Equipement standard

- patin de ponçage StickFix 93 x 175 mm
- support pour sac récupérateur

Emballage



en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques

	Puissance absorbée	280	W
	Régime à vide	4000-10000	min-1
	Course de travail	8000-20000	min-1
	Course de ponçage	2,4	mm
	Patin de ponçage interchangeable	93 x 175	mm
	Ø raccord d'aspiration	27	mm
	poids	2,3	kg