

## GÉNÉRATEUR DE SOUDAGE MIG/MAG

# TRANSSTEEL 5000 VR FM EAU



/ Référence pack : 49,0600,1020



Groupe 28,36 KVA\*  
Triphasé 400 V 32 A

**MIG/MAG**  
**MMA**

### GÉNÉRATEUR 500 A MIG/MAG DÉVIDOIR SÉPARÉ 4 GALETS



MULTIPROCÉDÉS  
/ MMA  
/ MIG/MAG (courant lisse)



AFFICHAGE INTUITIF  
/ Navigation simple  
/ Paramètre principal visible sur le panneau de commande  
/ Torche MAG avec réglage U/D et LED  
/ Refroidissement eau

**2**  
ans

GARANTIE STANDARD  
/ 2 ans pièces et 1 an main d'oeuvre

**3**  
ans

EXTENSION DE GARANTIE GRATUITE  
/ jusqu'à 3 ans sous réserve  
d'inscription à l'adresse suivante :  
<http://bit.ly/2DC7rYR>

#### COMPOSITION DU PACK : 49,0600,1020 : TRANSSTEEL 5000 VR FM EAU

4,075,223 : TransSteel 5000 Syn  
4,048,013 : Refroidissement FK 5000  
4,100,604 : I-kit contrôle de débit + capt. therm. FK 5000  
4,049,050 : VR 5000 Remote 4R/G/FSC  
4,100,613 : OPT/TU pivot pour VR 5000  
4,101,050 : Kins pann. Com. Syn Steel  
4,100,606 : I-kit test gaz/avance fil VR 5000  
4,100,689 : I-kit couverture affichage VR 5000  
4,100,605 : I-kit refroidisseur eau VR 5000  
44,0001,1407 : Galets dévidoir FSR U 1.2  
4,077,020 : TU Car 4 Pro  
4,100,613 : OPT/TU pivot pour VR 5000  
4,047,262 : Faisceau de liaison eau W/8m/70mm<sup>2</sup> (projet)  
4,035,961 : MTW 500i/FSC/UD/4,5m/45°/LED  
44,0350,5120 : Kit Basic Fe ø1,2 /G/W/5m  
43,0004,0163 : Câble de masse 70mm<sup>2</sup>/4m 600A  
42,700,016 : Montage Inverter FM



Découvrez la fiche  
détaillée sur notre site en  
scannant le QR code !

[www.fronius.fr](http://www.fronius.fr)

### STATIONNAIRE ET MOBILE, MANIPULATION AISÉE

- / Soudage MIG/MAG et MMA
- / Efficacité optimale sur chaque procédé de soudage
- / Changement rapide de procédé
- / 5 points de mémoires
- / Adapté à une utilisation en atelier, sur les chantiers et lors de travaux de montage
- / Faisceau de liaison 10m
- / Dévidoir 4 galets pour bobine ø 300mm
- / Équipé de galets acier 1.2 mm et consommables

#### Caractéristiques TansSteel 5000

Tension du secteur -10/ +15 %	380-460 V
Protection par fusible du réseau (retardé)	35 A
Puissance primaire maximale	28,36 kVA
Vitesse d'avance du fil (dévidoir séparé)	1 à 25 m/min
PLAGE DE COURANT DE SOUDAGE	
MIG/MAG	10 à 500 A
MMA	10 à 500 A
INTENSITÉ DE SOUDAGE	
MIG/MAG	
10 min/40 °C 40 % f.m.	500 A
10 min/40 °C 60 % f.m.	420 A
10 min/40 °C 100 % f.m.	360 A
Tension à vide	65 V
Type de refroidissement	AF/A
Marquage de sécurité	S,CE,CSA
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	
MIG/MAG	14,5 à 39 V
MMA	20,2 à 40,0 V
Indice de protection	IP 23
Dimensions L x l x H	747 x 300 x 497 mm
Poids (générateur seul)	32,3 kg

\* 40% df à 500 A en MIG MAG triphasé 400 V