

# Bona Natural

## Fiche technique

Bona Natural est une **couche de fond** conçue pour préserver l'aspect naturel et non traité du bois. La couche de fond s'applique facilement au rouleau, sèche vite et peut être poncé si besoin. À utiliser en combinaison avec Bona Mega Natural ou Bona Traffic Natural, mais aussi bien à protéger avec une finition d'une même haute qualité.

- Aspect et sensation du bois brut
- Facile à appliquer au rouleau
- Facile à poncer

\* L'intensité de la couleur du Bona Natural dépend de l'essence du bois. Les sortes de bois peuvent contenir différents tanins et autres substances naturelles qui peuvent influencer la coloration. Le Bona Natural peut être appliqué en 1 ou 2 couches selon l'aspect final désiré. Au plus couches, au plus blanc/clair sera le bois. En cas de doute, faire un test avant d'utiliser le Bona Natural. Pour optimiser les propriétés naturelles du bois, vernir avec le Bona Traffic Natural ou avec une autre version du Bona Traffic. Nous ne recommandons pas d'utiliser le Bona Natural avec le Mega ou le Bona Mega Natural, pour éviter le jaunissement du bois.

### Données techniques

Type	: couche de fond pigmenté monocomposante polyuréthane/acrylate
Extraits secs	: env. 30%
COV	: max. 60 g/litre
Dilution	: ne pas diluer
Temps de séchage	: 2 à 3 heures* * sous conditions normales, 20°C/60% H.R.
Outil d'application	: rouleau Bona
Consommation	: env. 10-12 m <sup>2</sup> /litre (env. 100-83g/m <sup>2</sup> ) par couche
Sécurité	: non classifié
Nettoyage	: Enlever le surplus du produit des outils, après nettoyer à l'eau. Le produit séché peut être enlevé avec de l'acétone.
Conservation	: 1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport	: température > +5°C et < +25°C maximum
Déchets	: disposer des restes et des bidons vides selon les réglementations locales
Emballage	: 10 x 1 litre (50 cartons/palette) 3 x 5 litres (44 cartons/palette)
Certificat	: GreenGuard & DiBt (produit de construction sans risque)

### Préparation

La surface doit bien être acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de cire ou autres corps gras. De préférence utiliser le système Bona Scrad Pad ou le système Power Drive avec grain 100/120 pour le dernier ponçage de la surface.

La finition de la surface s'effectue de préférence directement après le ponçage. Veiller à ce que la surface soit bien acclimatée.

Laissez acclimater le Bona Natural à la température ambiante. Les conditions optimales de travail sont entre 18-25°C et humidité de l'air 30-60%. Des températures élevées et une humidité basse de l'air diminuera le temps de séchage. Des températures basses et une humidité élevée de l'air prolongent le temps de séchage. La température minimale d'utilisation : 13°C.

Finition



# Bona Natural

## Fiche technique

### Méthodologie

2x Bona Natural  
1 couche de finition

**Note** : Il est déconseillé d'appliquer plus de deux couches complètes par jour, en raison du risque accru de gonflement du bois.

Pour éviter le jaunissement utiliser le Bona Natural de préférence avec le Bona Traffic, Bona Traffic HD ou Bona Traffic Natural.

### Mise en œuvre

1. Bien secouer le bidon avant l'emploi et poser le filtre. Verser ensuite la couche de fond dans le bac (carton avec sacs). Il est conseillé de tamiser le produit afin de limiter au maximum le risque de pollution.
2. Appliquer le Bona Natural à l'aide d'un rouleau, selon une proportion de 10-12 m<sup>2</sup>/litre (100-83 g/m<sup>2</sup>). Éviter des accumulations du produit et aussi une couche trop fine.
3. Après séchage (env. 2 à 3 heures), égrener légèrement avec le Bona Scrad System grain 150 (ou plus fin) pour enlever les fibres de bois relevés.
4. Bien aspirer.
5. Appliquer une seconde couche de Bona Natural avant d'appliquer une des couches de finition Bona.

**Note** : Le Bona Natural est un produit pigment blanc. Sur des bois foncés des lignes blanches sont visibles.

### Entretien

Bona Natural est une couche de fond et ne peut jamais être utilisé comme dernière couche sur un parquet. Comme protection, il faut toujours prévoir une couche de finition.

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Finition

