



### LES ANTI-PINCE DOIGTS CÔTÉ SERRURE

Application : dispositif de sécurité pour portes.

Ces produits en caoutchouc EPDM sont insérés dans des supports aluminium, l'ensemble est alors fixé sur l'ouvrant.

Mise en œuvre simple et rapide en intérieur comme en extérieur.

Les références **D69CF40** et **D69CF50** permettent de s'adapter aux épaisseurs standard de portes.

Conseils de mise en œuvre :

Pour les portes simple vantail, il convient de réaliser une réservation de 30 mm selon le plan ci-dessous. Afin d'obtenir le jeu nécessaire, l'utilisation de la référence **D69CF50** est conseillée.

#### Anti-pince doigts pour portes de 40mm

Réf : <b>ALU C A AR</b>	Réf : <b>D69 CF 40</b>	Epaisseur de la porte	36	38	40	42	44
Anodisé argent	Noir	Distance entre les battants	46	45	43	42	40
Au détail : 2,10ml ou 2,50ml	Au détail : 2,10ml ou 2,50ml						
Au carton : 144 longueurs	Au carton : 20 longueurs						

#### Anti-pince doigts pour portes de 50mm

Réf : <b>ALU C A AR</b>	Réf : <b>D69 CF 50</b>	Epaisseur de la porte	44	48	50	52	54
Anodisé argent	Noir	Distance entre les battants	56	54	53	51	49
Au détail : 2,10ml ou 2,50ml	Au détail : 2,10ml ou 2,50ml						
Au carton : 144 longueurs	Au carton : 20 longueurs						

Cas particulier : Porte simple vantail de 40mm avec joint réf. : **D69 CF 50**

Pour les portes simple vantail, il convient de réaliser une réservation de 30mm selon le plan ci-dessous. Afin d'obtenir le jeu nécessaire, l'utilisation de la référence **D69 CF 50** est conseillée.

