

**brennenstuhl®**

# Projecteur de chantier LED Multi Battery 360° 12050 MH hybride, 12000 lm, IP54

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V et branchement sur secteur.



brennenstuhl®  
**MULTI BATTERY**  
18V-SYSTEM

AMP Share  
Powered by  **BOSCH**

 **GERMAN INNOVATION AWARD '22 GOLD**

Garantie **2** Ans  
[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)

 **IP 54**



Référence 1173700003  
Code-barre 4007123681365

## DESCRIPTION

- Compatibilité avec les standards de batterie 18 V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Powertool) : Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee et Würth.
- 6 adaptateurs pour 7 fabricants (Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee) fournis.
- Adaptateurs pour Einhell, Fein, Hikoki et Würth disponibles à l'achat.
- brennenstuhl® est membre de l'AMPShare – powered by Bosch Professional : l'alliance batteries AMPShare permet d'utiliser des projecteurs de chantier brennenstuhl® avec des batteries rechargeables 18 V Bosch Professional.
- Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie.
- 5 m de câble H07RN-F 2x1,0 fixe.
- Équipé d'un dôme opaque avec un éclairage panoramique à 360°.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100 % / 75 % / 50 % / 25 %.
- Autonomie définie en fonction du modèle de batterie (non fournie) branché : environ 12 minutes par Ah.
- Témoin de charge de batterie (recharge de la batterie sur son chargeur habituel).
- Système de protection des batteries Powertool : la batterie est protégée contre les décharges profondes et les surcharges (dus à des courants de charge élevés).
- Capot de protection de la batterie (non fournie) amovible.
- 2 poignées ergonomiques pour un transport facile.
- Clip de fixation du câble.
- Crochet de suspension avec mécanisme coulissant pour compenser le déséquilibre lorsque la batterie est montée.
- Utilisation polyvalente : verticale, suspendue et possibilité de fixer sur trépid grâce aux perçages prévus.

# Projecteur de chantier LED Multi Battery 360° 12050 MH hybride, 12000 lm, IP54

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec les principaux standards de fabricants de batterie 18 V et branchement sur secteur.



**Référence** 1173700003  
**Code-barre** 4007123681365

## DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Référence	1173700003	Durée de vie	30,000 h
Code-barre	4007123681365	Longueur de câble	5 m
Flux lumineux	12,000 lm	Type de câble	H07RN-F 2X1,0
Consommation électrique	100 W	Tension de la batterie	18 V
Efficacité lumineuse	120 lm/W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe d'efficacité énergétique		Classe de protection	II
Température de couleur	6,500 K	Indice de protection (IP)	IP54
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Couleur	noir/gris

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	5.62 kg
Poids du produit (sans emballage)	4.98 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	29 cm x 30 cm x 38,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	28,6 cm x 28 cm x 37,8 cm		

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED Multi Battery 12050 MH hybride, adaptateurs, sac de transport