

Projecteur LED extérieur JARO 7060 P avec détecteur de mouvements infrarouge, 5800 lm, 50 W, IP65

Pour le montage en intérieur et en extérieur.




Référence 1171250542
Code-barre 4007123684984

DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées, des entrées de garage ou des carports ainsi que pour la dissuasion à l'effraction et au vol.
- Détecteur de mouvements infrarouge pivotant horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 5 minutes environ.
- Capteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Flux lumineux | 5,800 lm |
| Consommation électrique | 50 W |
| Efficacité lumineuse | 144 lm/W |
| Classe d'efficacité énergétique |  |
| Indice de rendu des couleurs | 80-89 (classe 1B) |
| Min.-Max. Tension d'entrée nominale | 220 V - 240 V |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Avec détecteur de mouvements | true |
| Max. gamme de détection | 10 m |
| Min.-max. durée de fonctionnement | 10s - 5min |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Classe de protection | I |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Couleur | noir |

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| UC | 1 |
| Poids du produit (sans emballage) | 1.03 kg |
| Dimensions LxIxH (sans emballage) | 4,5 cm x 19,5 cm x 21,5 cm |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Poids du produit (emballage fourni) | 1.18 kg |
| Dimensions LxIxH (emballage compris) | 6,8 cm x 23 cm x 24,6 cm |

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED extérieur JARO 7060 P avec détecteur de mouvements