

Projecteur de chantier DUO-Plus

FESTOOL

Festool France



N° art.: 769962

GTIN: 4014549223437

Unité: Pièce

Répartition uniforme des LED pour un angle de diffusion de 180° et un éclairage homogène

Éclairage puissant (8.000 lm) fournit une excellente lumière homogène sur une grande surface

Température de couleur proche de la lumière du jour (5000 ° K)

Robuste et durable, d'une durée de 10.000 heures (L70) et coins résistants aux chocs

Résistant à la poussière, à l'eau, aux chutes et aux chocs (classe de protection IP 55)

Une nouvelle génération de lumière : éclaire toute la pièce et pas seulement une partie. Disposition unique des LED pour un angle de diffusion de 180°. Pour un éclairage homogène avec une lumière semblable à la lumière du jour. Utilisable avec le trépied télescopique, jusqu'à 2,00 m de hauteur. Très robuste, conçu pour une durée de 10.000 heures (L70) d'utilisation, coins résistant aux chocs, livré en Systainer. Poignée, accrochage et enroulement de câble : tout y est ! La nouvelle SYSLITE DUO. La lumière pour les outils.

en emballage carton

Points forts du produit

Répartition uniforme des LED pour un angle de diffusion de 180° et un éclairage homogène

Éclairage puissant (8.000 lm) fournit une excellente lumière homogène sur une grande surface

Température de couleur proche de la lumière du jour (5000 ° K)

Robuste et durable, d'une durée de 10.000 heures (L70) et coins résistants aux chocs

Résistant à la poussière, à l'eau, aux chutes et aux chocs (classe de protection IP 55)

Informations complémentaires	Parce que la qualité du travail dépend de la qualité de la lumière
Livraison standard	Systainer SYS 3 TL
Couleur de la lumière	5.000 K
Éclairage	112 W
Longévité DEL (L70)	10.000 h
Indice de rendu de couleur Ra	80
Classe de protection de carter	IP 55
Longueur de câble	4,8 m
Poids	3,4 kg
Valeur en lumen niveau 1/2	8000/- lm
Type d'alimentation	Secteur
Code marchandise	94054099900
Sous-groupe d'article	40115002002
Poids net	5,555 kg
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Poids brut	5,555 kg
Contenu	1 Pièce
Secteur	Automobile

Domaines d'utilisation	<p>Tient bien en main : les surfaces de contact chauffent au maximum à 90°C</p> <p>Pratique : longueur de câble de 4,8 m pour un grand domaine d'utilisations, bien rangé avec l'enrouleur de câble</p> <p>Possibilité d'utilisation multiple : debout au sol ou sur des surfaces, avec son trépied ou sur tout autre support grâce au système d'accrochage au dos de la SYSLITE DUO</p> <p>Poignée robuste pour un transport en toute sécurité</p> <p>Parfait en combinaison avec le trépied télescopique jusqu'à 2,00 m ST DUO 200 – pour un positionnement idéal de la lumière et de l'éclairage de la pièce</p> <p>Montage rapide, robuste et stable</p>
------------------------	--

Longueur	0,395 m
----------	---------

Profondeur	0,165 m
------------	---------

Largeur	0,295 m
---------	---------

Numéro tarifaire douanier	94054099
---------------------------	----------

Groupe de remise	115002
------------------	--------