

Projecteur LED JARO 9050 8840lm, 99,2W, IP65



Données techniques

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---|---------|
| Référence: | 1171250924 | Indice de résistance aux chocs (IK): | IK08 |
| Code-barre: | 4007123676279 | Classe de protection: | I |
| UC: | 1 | Indice de protection (IP): | IP65 |
| Flux lumineux: | 8 840 lm | Couleur: | argent |
| Consommation électrique: | 99,2 W | Emballage: | |
| Lichtausbeute: | 88 lm/W | Poids du produit (sans emballage): | 2,9 kg |
| Classe d'efficacité énergétique: | F | Longueur du produit (sans emballage): | 6 cm |
| Température de couleur: | 6 500 K | Largeur du produit (sans emballage): | 30,8 cm |
| Indice de rendu des couleurs: | 86 | Hauteur du produit (sans emballage): | 34,5 cm |
| Min. Tension d'entrée nominale: | 220 V | Poids du produit (emballage fourni): | 3,29 kg |
| Max. Tension d'entrée nominale: | 240 V | Longueur du produit (emballage fourni): | 7,5 cm |
| Durée de vie: | 60 000 h | Largeur du produit (emballage fourni): | 36,5 cm |

Durée de vie:

60 000 h

Hauteur du produit (emballage fourni):

25,5 cm

Textes de produits

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.

- * Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- * Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche.
- * Vitre en verre sécurit.
- * Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- * Support orientable pour fixation murale.