

brennenstuhl®

professionalLINE Projecteur LED portable TU 23051 M FR 360° 23700lm+3200lm, IP54, 5m
H07RN-F 3G1,5



Données techniques

Référence:	9171421100	Longueur de câble:	5 m
Code-barre:	3281854211003	Type de câble:	H07RN-F 3G1,5
UC:	1	Hauteur max. réglable:	1,73 cm
Flux lumineux:	23 700 lm	Avec prise de courant:	Oui
Flux lumineux total de la source secondaire:	3 200 lm	Nombre de prises de courant:	2
Consommation électrique:	190 W	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Efficacité lumineuse:	125 lm/W	Classe de protection:	I
Classe d'efficacité énergétique:	E	Indice de protection (IP):	IP54

Température de couleur:	6 500 K	Couleur:	noir, orange
Indice de rendu des couleurs:	88	Poids du produit (sans emballage):	9,73 kg
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Longueur du produit (sans emballage):	53 cm
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Largeur du produit (sans emballage):	43 cm
Durée de vie:	30 000 h	Hauteur du produit (sans emballage):	131 cm
		Poids du produit (emballage fourni):	11,44 kg
		Longueur du produit (emballage fourni):	43 cm
		Largeur du produit (emballage fourni):	52 cm
		Hauteur du produit (emballage fourni):	132 cm

Textes de produits

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP54.

- * Éclairage panoramique, performant et homogène par un rayonnement de 360 degrés, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse.
- * Équipé d'un spot télescopique inclinable, orientable, verrouillable et réglable jusqu'à une hauteur de 1,73m.
- * Projecteur tout-terrain grâce aux 2 roues de transport avec pédale de frein et un support range-câble.
- * Les deux sources lumineuses sont commutables indépendamment.
- * Modes d'éclairage : 100% / 50% / 25%.
- * Boîtier en plastique robuste, résistant aux chocs.
- * 2 prises de courant 2P+T 16A/230V~ protégées contre la poussière et les projections d'eau.