

# brennenstuhl®

professionalLINE Projecteur de chantier LED hybride 360° ORUM 4050 MH, IP65, 5000lm, 40W, 5m  
H07RN-F 3G1,5, rechargeable



## Données techniques

Référence:	9171400902	Nombre de piles/ batteries:	1
Code-barre:	4007123675692	Type de batterie:	Batterie intégré
UC:	1	Technologie batterie:	Lithium-Ion
Flux lumineux:	5 000 lm	Avec prise de courant:	Non
Consommation électrique:	41,7 W	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK10
Classe d'efficacité énergétique:	F	Classe de protection:	III
Température de couleur:	6 500 K	Indice de protection (IP):	IP65
Indice de rendu des couleurs:	82	Couleur:	noir

<b>Min. Tension d'entrée nominale:</b>	100 V	<b>Poids du produit (sans emballage):</b>	2,85 kg
<b>Max. Tension d'entrée nominale:</b>	240 V	<b>Longueur du produit (sans emballage):</b>	28 cm
<b>Durée de vie:</b>	35 000 h	<b>Largeur du produit (sans emballage):</b>	28 cm
<b>Longueur de câble:</b>	5 m	<b>Hauteur du produit (sans emballage):</b>	28,5 cm
<b>Type de câble:</b>	H05RN-F 2X1,0	<b>Poids du produit (emballage fourni):</b>	3,51 kg
<b>Capacité de la batterie:</b>	12,5 Ah	<b>Longueur du produit (emballage fourni):</b>	28,5 cm
<b>Tension de la batterie:</b>	7,4 V	<b>Largeur du produit (emballage fourni):</b>	28,5 cm
<b>Temps de charge de la batterie environ.:</b>	4 h	<b>Hauteur du produit (emballage fourni):</b>	30 cm

## Textes de produits

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, IP65, IK10.

- \* Éclairage panoramique performant avec un angle de diffusion à 360°, une lumière non éblouissante et une grande surface de diffusion lumineuse.
- \* Intensité lumineuse permanente même dans les lieux sans réseau électrique.
- \* Technologie hybride : fonctionnement sur batterie et sur secteur possible.
- \* Fonction " Eclairage de secours " : en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement sur la batterie.
- \* 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 25% pour une plus longue autonomie sur batterie.
- \* Batterie Li-Ion 7,4V/12.5Ah intégrée avec témoin de charge.
- \* Le projecteur peut être monté verticalement, suspendu ou fixé sur un trépied.
- \* Dôme en plastique robuste et résistant aux chocs.
- \* Fourni avec un chargeur 100-240V AC, 50/60Hz et 5m de câble H05RN-F 2x1,0 amovible.
- \* Interrupteur marche-arrêt.
- \* Facile à transporter grâce à la poignée de transport périphérique et au support range-câble.