



Référence 1171250047
Code-barre 4007123685004

DESCRIPTION

- LED SMD Everlight très claires.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support en acier équipé d'angles de protection et de perçages prévus pour un montage sur trépied.
- Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100 % / 50 % / 25 %.
- Orientable dans la position choisie et blocage d'une seule main grâce au levier à serrage rapide.
- Poignée de transport.
- Rangement de câble.
- Possibilité de fixer sur un trépied brennenstuhl®.
- Vitre en verre sécurit.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Flux lumineux	11,500 lm
Consommation électrique	100 W
Efficacité lumineuse	142 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)

Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,0
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP65
Couleur	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	3.58 kg
Poids du produit (sans emballage)	3.23 kg	Dimensions LxHxP (emballage compris)	11 cm x 38 cm x 36 cm
Dimensions LxHxP (sans emballage)	9,5 cm x 37 cm x 35 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED portable JARO 14060 M