

**professionalLINE Projecteur LED portable 360° R23050, 6,7m H07RN-F2x1,0 + 3,3m H05RN-F
2x1,0, 23500lm**



Données techniques

Référence:	9171411900	Avec prise de courant:	Non
Code-barre:	4007123674749	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
UC:	1	Classe de protection:	II
Flux lumineux:	23 500 lm	Indice de protection (IP):	IP65
Consommation électrique:	185 W	Couleur:	noir, orange
Lichtausbeute:	127 lm/W	Emballage:	
Classe d'efficacité énergétique:	E	Poids du produit (sans emballage):	7,63 kg
Classe d'efficacité énergétique:	E	Longueur du produit (sans emballage):	40 cm
Température de couleur:	6 500 K	Largeur du produit (sans emballage):	25 cm
Indice de rendu des couleurs:	87	Hauteur du produit (sans emballage):	48 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Poids du produit (emballage fourni):	10,3 kg

Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Longueur du produit (emballage fourni):	42,5 cm
Durée de vie:	35 000 h	Largeur du produit (emballage fourni):	30,5 cm
Longueur de câble:	6,7 m	Hauteur du produit (emballage fourni):	52,5 cm
Type de câble:	H07RN-F 2X1,0		

Textes de produits

Lumière optimale pour un travail professionnel, IP65, IK08.

- * Excellent éclairage général grâce à un angle de rayonnement de 360°, une lumière non éblouissante et une large dispersion de la lumière.
- * Les six projecteurs individuels peuvent être réglés individuellement pour une position d'éclairage optimale.
- * Unité de commande IP 44 avec interrupteur marche/arrêt et fonction de mémoire, et étapes de commutation réglables : 25/50/75/100.
- * Haute résistance aux chocs : IK 08.
- * Longueur du câble : 10 m (3,3 m H05RN-F 2x1,0 et 6,7 m H07RN-F 3G1,0).
- * Support de montage pour trépied et étui de transport robuste inclus.
- * Accessoires recommandés : trépied de projecteur LED TS 300 (9171991100).