FICHE DE DONNEES DE SECURITE POUR LES PRODUITS CHIMIQUES

Règlement CE n°1907/2006

1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

a : Identification du produit

Marque commerciale : CROWN

Nom du Produit : Stop Rouille

Référence : 6007 Produit à usage industriel

b: Identification de la société

IMPORTATEUR : LLOYD INDUSTRIEL
30 rue de Piscop
ZAE Les Perruches
95350 ST Brice S/Forêt France

Tél : 01.34.04.12.24
FAX : 01.34.19.65.60
site : www.lloyd-industriel.fr

c : Numéro de téléphone d'appel d'urgence : **+33 (0)1 45 42 59 59**
Société/Organisme: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.
Autres numéros d'appel d'urgence :
Yellow Tox : http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/en/index.html

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

- Aérosol F+ Extrêmement inflammable.

3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

a. Composition et numéro CAS:

b. Composants ou Impuretés contribuant au danger:	***Numéro CAS***	***-***	***Pourcentage en volume***
Heptane	142-82-5		30-60 %

4 PREMIERS SECOURS

Appeler un centre Anti Poison.

* ***En cas d'ingestion*** : Boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Maintenir le patient au repos et appeler un médecin.

* ***En cas d'inhalation***: Eloigner le sujet de l'atmosphère polluée et faire respirer à l'air frais.
Si la respiration devient irrégulière, commencer la respiration artificielle et administrer l'oxygène.

* ***En cas de contact avec les yeux*** : Laver immédiatement à grande eau pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation disparaisse. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

* ***En cas de contact avec la peau*** : Retirer les vêtements souillés. Nettoyer la peau avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation persiste.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

a. Moyens d'extinction recommandés : Dioxyde de carbone , mousses , poudres.

b. Moyens d'extinction contre- indiqués :

c. Produits de décomposition ou gaz résultant de la combustion :
La décomposition thermique peut produire du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone.

d. Equipement spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : Appareil respiratoire autonome.

e. Dangers particuliers d'incendie ou d'explosion : Traiter comme une charge de gaz comprimé.

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

* Eliminer les causes possibles d'inflammation.

* Aérer.

* Récupérer avec un produit absorbant adéquat.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

a. Manipulation

* Aérosol sous pression, à protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50℃.

* S 16 : Conserver et travailler à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer pendant la vaporisation.
* S 23 : Ne pas respirer les vapeurs d'aérosol.
* S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
* S 33 : Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

* Bonne aération des locaux. Utiliser pour cela une ventilation naturelle ou mécanique appropriée.
  La ventilation des locaux devra assurer une concentration en vapeur acceptable.
* Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
* L'inhalation de vapeurs concentrées dues à une mauvaise utilisation intentionnelle peut être nocif.

b Stockage

* Stocker à l'écart de la chaleur et des rayons solaires afin d'éviter les surpressions. Maintenir à l'abri du gel.

* Conserver à l'écart de toute source d'ignition, ne pas fumer.

* Conserver hors de la portée des enfants.

* Température limite : 50℃

* Matériaux d'emballage recommandés : Fer blanc.

8 CONTROLE DE L'EXPOSITION, PROTECTION INDIVIDUELLE

**** Ne pas exposer à une température excédant 50℃***

* ***Protection des mains*** : Gants (polyéthylène ou néoprène).

* ***Protection des yeux*** : Lunettes de sécurité.

* ***Autres protections du corps*** : Vêtements de protection (CFR 1910.133 et 132).

9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

* ***Etat physique*** = ***Couleur*** : légèrement ambrée ***Odeur*** : Hydrocarbone

* ***Point d'ébullition*** :

* ***Pression de vapeur*** : 45 - 55 psig 70°F

* ***Taux d'évaporation*** : > n – Butyl Acétate

* ***Poids spécifique*** : 0,7

* ***Densité de vapeur*** : > 1

* ***Pourcentage de volatilité par volume*** : 90 %

* ***Solubilité dans l'eau*** : négligeable

* ***Point éclair*** : - 18℃

10 STABILITE ET REACTIVITE

* ***Conditions à éviter*** : Flammes, étincelles, arcs électriques.

* ***Stabilité*** : Stable.

* ***Incompatibilité*** : Agents oxydants forts, acides ou bases fortes.

* ***Produits de décomposition dangereux*** : La décomposition thermique peut produire du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

* ***Conditions médicales aggravées par l'exposition*** : Non établies.

* ***Inhalation*** : Peut provoquer une irritation du système respiratoire, perte de conscience, nausées et légers maux de tête. L'inhalation exagérée peut entraîner une pneumonie chimique.

* ***Ingestion*** : Peu probable.

* ***Contact avec les yeux*** : Douleur et irritation modérée.

* ***Contact avec la peau*** : Des contacts prolongés ou répétés peuvent produire irritations et dermatoses. Des contacts brefs sont sans effet.

* ***Absorption par la peau*** : Peu probable d'être absorbé dans des quantités suffisantes pour être toxique.

12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES

* ***Propulseur*** : Hydrocarbures (Butane – Propane CAS 68476 – 86 – 8)

* ***Ne contient pas de CFC*** **** Préserve la couche d'Ozone***

13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

* Ne pas brûler les aérosols, même percés ou vides.

* Remettre les emballages à un récupérateur agrée qui décidera des méthodes appropriées d'élimination.

* Se conformer aux règlements et arrêtés préfectoraux en vigueur.

* Ne pas jeter les résidus à l'égout.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

* ***Numéro identification ONU*** : 1950

* ***Classement IATA*** : Classe 2 * ***Classification DOT***: ORM - D

* ***Etiquette*** : " Aérosol F+ Extrêmement inflammable".

15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

* ***Avertissements relatifs aux dangers et à la sécurité (cf étiquettes)*** :

  Aérosol F+ Extrêmement inflammable.

* ***Veiller à respecter les dispositions locales complémentaires pouvant s'appliquer.***

16 AUTRES INFORMATIONS

Ce produit industriel ne doit pas être employé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Date d'émission : 26 Novembre 2002.