



DESTINATION : ONE PROTECT est une protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens.
Extérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : ONE PROTECT protège contre la décoloration et le pourrissement de tous les bois à l'extérieur.
Application en une seule couche garantie, et ce avec un très haut rendement : +/- 30 m² par litre.
Le support ainsi protégé s'entretient rapidement et sans ponçage. Tenue entre 3 et 5 ans avec entretien régulier avec le ONE SOAP.

SUPPORTS : ONE PROTECT s'applique sur tous types de bois (exotique, résineux, feuillu, traité thermiquement, traité autoclave,...), ainsi que sur les dérivés du bois.
Quelques exemples : bardages, terrasses, volets, portails, mobiliers, menuiseries, ponts de bateaux...
Sur supports neufs, ou anciens après travaux préparatoires.

MATERIELS D'APPLICATION : Spalter, chiffon non pelucheux, éponge en mousse polyester.
Pistolet basse pression : buse de 0.6 -0.9
Mono-brosse avec disque de type PAD beige pour étaler et PAD blanc pour essuyer.

TEINTE ET ASPECT : **Aspect :** Mat
8 Coloris miscibles entre eux : Naturel bois clair – Cannelle – Cendré – Châtaigne – Ebène – Pourpre – Teck – Vert autoclave.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT36005 famille I – classe2a
Teneur en COV	0 gramme/litre
Densité à 20°C	Entre 0,95 et 1,03 selon la teinte
Viscosité à 20°C	Huileux
Extrait sec en poids	100 %
Rendement	+/- 30 m ² /L selon la nature et l'état du bois
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé Stocker à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS : 100 ML – 1 L et 2,5 L

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

ONE PROTECT s'applique en une seule couche sur bois sec au toucher.
1 litre de ONE PROTECT couvre 30 m² pour un bois dense, neuf et lisse.
Suivant l'essence du bois et sa structure, cette consommation est variable.
De même sur bois gris la consommation est fluctuante suivant la dégradation de la structure et le mode de nettoyage.

Temps de séchage hors d'eau	:	24 à 36 heures
Mise en circulation	:	24 à 36 heures

DILUTION : ONE PROTECT est prêt à l'emploi : ne pas diluer.
Nettoyage du matériel : eau savonneuse.

PROTOCOLE D'APPLICATION du système ONE PROTECT :

Le bois doit être exempt de tout ancien traitement et préparé avec les produits COMUS® de la gamme ONE.

1. JE PRÉPARE avec le ONE SHAMPOING COMUS.

Fiche technique disponible sur demande et sur www.solutions-comus.com

2. JE PROTÈGE avec ONE PROTECT

- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer une seule couche de ONE PROTECT.
- Laisser agir 10 minutes.
- Uniformiser avec l'outil d'application.
- Après 5 minutes, bien essuyer le support pour éliminer toutes traces huileuses.

Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C.

Ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd avant le séchage complet.

Mouiller les consommables après emploi (risque d'auto combustion).

3. J'ENTRETIENS et je nourris avec le ONE SOAP COMUS.

Fiche technique disponible sur demande et sur www.solutions-comus.com

Lorsque la couleur s'estompe, répéter les opérations **1** et **2**.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS : 2 rue Henri Rol Tanguy 91180 Saint Germain Lès Arpajon – Tél : 01 69 88 13 10 – contact@comus-tm.com

EDITION DECEMBRE 2013. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE