



**DESTINATION :** ONE SHAMPOING est un nettoyant préparateur pour tous les bois extérieurs et les composites. Il dégraisse, dégrasse et retire la mousse glissante.  
**Extérieur**

## PROPRIETES

### ET AVANTAGES :

#### Bois neuf :

La graisse contenue naturellement dans certaines essences est éliminée.

Le colorant naturel est éliminé donnant une meilleure stabilité aux pigments de notre protection ONE PROTECT.

Les pores sont ouverts, permettant une meilleure tenue de la protection.

#### Bois gris :

Nettoie les fibres en profondeur.

Elimine les mousses et moisissures.

Sans danger pour le verre, l'aluminium, l'inox et la pierre.

Sans danger pour la faune et la flore, ni pour les piscines.

**SUPPORTS :** Bois massifs et dérivés du bois, neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

## MATERIEL

**D'APPLICATION :** Brosse, pulvérisateur, pistolet.

## CARACTERISTIQUES

### TECHNIQUES :

Densité à 20°C	1 +/- 0,2
Viscosité à 20°C	Fluide
Extrait sec en poids	12% +/- 2,0 %
Milieu	Aqueux
Rendement	10 à 15 m <sup>2</sup> au litre
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé Stocker à l'abri du gel.

**CONDITIONNEMENTS :** 1 L - 5 L

## HYGIENE ET

**SECURITE :** Fiche de Données de Sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



## CARACTERISTIQUES

**D'APPLICATIONS :** Consommation : 10 à 15 m<sup>2</sup> au litre  
Ces consommations sont données à titre indicatif.  
Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 30°C

**DILUTION :** ONE SHAMPOING est prêt à l'emploi

## CONSEILS D'APPLICATION :

Si la surface est lasurée, peinte ou vernis, elle devra être décapée, poncée ou sablée (Attention: le sablage augmentera la consommation du produit de protection).

### Utilisation avec une brosse nylon :

- Mouillez la surface
- Pulvérisez un peu de ONE SHAMPOING sur la surface
- Frottez la zone avec la brosse nylon dans le sens des lames
- Rincez abondamment à l'eau
- Laissez sécher complètement.

### Utilisation avec un nettoyeur haute pression :

- Mouillez la surface
- Pulvérisez un peu de ONE SHAMPOING sur la surface
- Nettoyez avec le nettoyeur haute pression (max. 40 bars) à une distance minimum de 25cm
- Rincez abondamment à l'eau
- Laissez sécher complètement.

### Remarques :

- Protéger les supports poreux pour prévenir des risques de tâches lors de l'opération.
- Répétez les opérations en cas de dépôt tenace.
- Appliquez à la suite notre ONE PROTECT pour protéger durablement le support.
- Pour les terrasses vous pouvez utiliser une monobrosse avec un disque PAD NOIR
- Pour permettre l'application de notre ONE PROTECT sur un bois anciennement protégé avec un saturateur traditionnel : Après plus d'un an exposé aux intempéries, un nettoyage au ONE SHAMPOING permet une bonne préparation du support.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS : 2 rue Henri Rol Tanguy 91180 Saint Germain Lès Arpajon – Tél : 01 69 88 13 10 – contact@comus-tm.com

EDITION DECEMBRE 2013. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE