

Purificateur d'air SYS-AIR M

Réf.: 577784

06.01.2025



Il assure la pureté de l'air sur votre lieu de travail. SYS-AIR : le purificateur d'air pour le chantier et l'atelier

Avantages et bénéfices

- › Compact et léger : poids réduit n'atteignant même pas 10 kg, format pratique du Systainer³ M437
- › Taux de renouvellement de l'air : purificateur d'air ultra-performant avec brassage atteignant jusqu'à 680 m³/h. Taux de renouvellement de l'air par heure 3 fois plus élevé pour les pièces d'une superficie maximale de 57 m²
- › Flexibilité pour chaque taille de pièce : selon les besoins, il est possible de brancher jusqu'à six purificateurs d'air en série. Ceci permet d'augmenter le taux de renouvellement ainsi que la qualité de l'air
- › Prise : pour le branchement d'autres purificateurs d'air SYS-AIR ou d'outils électroportatifs
- › Modulable : deux niveaux de débit volumique au choix en fonction de la quantité de poussière dégagée
- › Bien pensé : le flux d'air est diffusé par le haut dans trois directions (à gauche, à droite et en arrière). Ceci réduit la formation de tourbillons de poussière et les courants d'air gênants
- › Préfiltre : retient une grande partie de la poussière et préserve ainsi le filtre principal. Faible dégagement de poussières, remplacement rapide et économies
- › Propreté : filtre principal spécialement développé pour le produit, à forme TripleV avec une très grande surface filtrante pour ralentir le colmatage et prolonger la durée de vie. Dans la catégorie de poussières M
- › Conditions de travail plus saines : > 99,9 % de filtrage dans la catégorie de poussières M
- › Voyant lumineux : avertit lorsque les filtres sont bientôt colmatés et indique s'il est nécessaire de les remplacer
- › Raccord : pour le raccordement d'un flexible d'arrivée d'air d'un Ø de 200 mm (accessoire) dans les zones difficilement accessibles ou les parois de protection contre la poussière
- › Compatibilité : combinable avec les Systainer et les aspirateurs au moyen de la fermeture T-LOC. Intégrable dans l'aménagement de véhicule bott
- › Mobilité : facile à porter avec la poignée de Systainer. Transportable sans peine combiné avec la planche à roulettes SYS-RB ou l'aspirateur
- › Rangement sûr : le câble électrique est fixé dans le couvercle à compartiments et rangé bien à l'abri

Principales utilisations

- › Tous les travaux rendant l'aspiration difficile voire impossible
- › Travaux de démolition et de rénovation
- › Amélioration de la qualité de l'air à l'atelier

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

préfiltre VF-SYS-AIR; filtre principal HF-SYS-AIR M

Caractéristiques techniques



Puissance absorbée	200	W
Débit max.	680	m ³ /h
Surface filtrante du préfiltre	8600	cm ²
Surface filtrante du filtre principal	24600	cm ²
Longueur de câble	7,5	m

FESTOOL



Caractéristiques techniques

Niveau sonore	55 - 65	dB
Dimensions (L x l x h)	396 x296 x437	mm
Puissance admissible à la prise	2200	W
Catégorie de poussières	M	
Poids du produit sans accessoires	9,9	kg
Type d'alimentation	Secteur	






Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Flexible d'amenée d'air	LS-SYS-AIR D200x6m	577964	4014549439371
	Support au plafond	DH-SYS-AIR	578357	4014549447468

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Filtre principal	HF-SYS-AIR M	577968	4014549439333
	Premier filtre	VF-SYS-AIR/5	577977	4014549439364

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Filtre cyclonique CT	CT-VA-20	204083	4014549327111
	Aspirateur	CTL 26 EI AC-RENOFIX	577881	4014549431016
	Aspirateur	CTM 36 EI AC-PLANEX	578157	4014549441626
	Aspirateur	CTL 26 E AC RENOFIX	575841	4014549346037
	Aspirateur	CTL 36 E AC RENOFIX	575842	4014549346044



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool