



## D26500K

ELU0435

Puissance absorbée	1050 Watts
Puissance utile	620 Watts
Vitesse à vide	13500 tr/min
Profondeur de coupe maximale	4 mm
Profondeur de feuilure	25 mm
Largeur de rabotage	82 mm
Longueur de la semelle	320 mm
Diamètre du tambour	64 mm
Poids	4.0 kg
Longueur	320 mm
Hauteur	180 mm
Niveau de vibrations main/bras	tbc m/s <sup>2</sup>
Incertitude K 1 (Vibration)	tbc m/s <sup>2</sup>
Pression sonore	88 dB(A)
Puissance sonore	99 dB(A)

- Moteur puissant pour travailler sans effort, même les bois durs
- Ejection des copeaux à droite ou à gauche, selon les besoins
- Poignée de réglage de profondeur, située à l'avant et graduée au 1/10ème de mm
- L'arbre porte-fers de grande dimension assure un aspect de surface excellent
- Semelle avant avec trois rainures de tailles différentes pour chanfreins

### Livraison en standard

- fers réversibles au carbure
- guide parallèle
- guide pour feuilures
- adaptateur d'aspiration
- mallette de transport de haute qualité
- déflecteur et sac à copeaux
- éjecteur de copeaux droite/gauche