

Rabot HL 850 EB-Plus

FESTOOL



N° art.: 576607

GTIN: 4014549362518

Unité: Pièce

Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté

Chanfreinage précis grâce à une rainure en V de 90° dans la semelle du rabot

Réglage de profondeur de coupe progressif pour plus de précision

Plus de précision lors du feuillurage et du dégauchissage

Vitesse de coupe constante

Surface lisse grâce au couteau hélicoïdal

Aspiration efficace intégrée

Changement rapide de couteau

Raboter et feuillurer près des bords : grâce au concept du porte-outil à raboter d'un seul côté, le rabot électrique HL 850 travaille avec une profondeur de feuillure illimitée. Pas de limitation de la profondeur de feuillure, pas de retouche.

Porte-outils HK 82 SD , guide parallèle, butée de profondeur, raccord d'aspiration, clé Allen OC 5, Systainer SYS 3 TLen emballage carton

Points forts du produit	<p>Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté</p> <p>Chanfreinage précis grâce à une rainure en V de 90° dans la semelle du rabot</p> <p>Réglage de profondeur de coupe progressif pour plus de précision</p> <p>Plus de précision lors du feuillurage et du dégauchissage</p> <p>Vitesse de coupe constante</p> <p>Surface lisse grâce au couteau hélicoïdal</p> <p>Aspiration efficace intégrée</p> <p>Changement rapide de couteau</p>
Caractéristiques	<p>Fonction antistatique</p> <p>FastFix</p> <p>Freinage rapide</p> <p>Spir-O-Cut</p>
Informations complémentaires	Le travail en toute liberté
Livraison standard	<p>484520 - HK 82 SD</p> <p>guide parallèle</p> <p>butée de profondeur</p> <p>raccord d'aspiration</p> <p>Systainer SYS 3 TL</p> <p>clé Allen OC 5</p>
Puissance absorbée	850 W
Vitesse de rotation de l'arbre	12.000 min ⁻¹
Largeur du rabot	82 mm
Hauteur de coupe	0 - 3,5 mm
Ø raccord d'aspiration	36 mm
Poids	3,9 kg

Rabots: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s ²
Rabots: Série de normes EN	62.841
Rabots: Incertitude (bruit) K	3 dB
Rabots: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	90 dB(A)
Rabots: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Rabots: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	79 dB(A)
Profondeur de feuillure max.	∞
Type d'alimentation	Secteur
Secteur	Bois
Code marchandise	84672970000
Sous-groupe d'article	40107001002
Poids net	6,911 kg
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Poids brut	6,911 kg
Contenu	1 Pièce
Domaines d'utilisation	Reprise de feuillures de portes Tous types de feuillures de fenêtres Rendu de surfaces Travaux de rabotage sur les planches, poutres et surfaces larges
Longueur	0,395 m

Profondeur	0,215 m
------------	---------

Largeur	0,295 m
---------	---------

Numéro tarifaire douanier	84672970
---------------------------	----------

Groupe de remise	107001
------------------	--------

Pays d'origine	CZ
----------------	----