



**DS6999** *Paire d'écrous de fixation pour 1 poignée simple comprenant :*  
 . 2 écrous (vis de fixation non fournies)

**DS6650** *Fixation traversante pour 1 poignée comprenant :*  
 . 2 écrous + 2 tiges filetées M6 + 2 écrous borgnes  
 Perçages pour tige filetée : Ø6mm / pour bouchons : Ø9mm.  
 Pour porte jusqu'à 68mm d'épaisseur maximum.

**DS6979** *Fixation traversante pour 1 paire de poignées comprenant :*  
 . 4 écrous + 2 tiges filetées M6x80 pour porte de 33mm à 48mm d'épaisseur.  
 Perçages pour tiges filetées : Ø6mm.





**DS6769** *Dito 6979 avec tiges filetées M6x90 pour porte de 43mm à 58mm d'épaisseur.*

**DS6781** *Dito 6979 avec tiges filetées M6x100 pour porte de 53mm à 68mm d'épaisseur.*

**DS6784** *Dito 6979 avec tiges filetées M6x110 pour porte de 63mm à 78mm d'épaisseur.*

**DS6767** *Fixation traversante pour 1 paire de poignées sur portes en verre comprenant :*  
 . 4 écrous + 2 tiges filetées M6x60 + 4 rondelles  
 Perçages pour rondelles plastique : Ø16mm.  
 Pour verre jusqu'à 24mm d'épaisseur maximum.

Exemples de fixation pour DIVA VIII



En fixation double, afin d'éviter tout démontage par l'extérieur, il est nécessaire de visser une partie de la tige filetée dans le support extérieur

**DS6959** *Tube inox poli (brossage 320) Ø33,7x2mm x 2ml*

**DS6960** *Tube inox poli (brossage 320) Ø33,7x2mm x 3ml*

**DS6915** *Tube inox poli (brossage 320) Ø40x2mm x 2ml*

**DS6921** *Tube inox poli (brossage 320) Ø40x2mm x 3ml*

**DS6940**  *Tube aluminium Ø36mm x 2ml*

**DS6882**  *Tube aluminium Ø36mm x 3ml*

**DS6895**  *Tube aluminium Ø40mm x 2ml*

**DS6898**  *Tube aluminium Ø40mm x 3ml*